

复华蓄电池2V系列 GFM-300 通信/电力/铁路/太阳能/风力发电系统

产品名称	复华蓄电池2V系列 GFM-300 通信/电力/铁路/太阳能/风力发电系统
公司名称	青岛宏达祥业科技有限公司
价格	480.00/只
规格参数	品牌：:复华蓄电池 型号：:GFM-300 参数：:2V300AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险 中心4号楼-512
联系电话	15066866351

产品详情

上海复华保护神电源有限公司是上海复旦复华科技股份有限公司的下属子公司，是由复旦大学科技开发总公司改制而成的一家科技型企业，于1992年在上海证交所成功上市，成为中国高科技股份制上市公司。

上海复华在电源电器（UPS、Battery）产业、软件信息技术、现代生物制药、园区房产开发等领域形成较大的企业规模，公司总员工数达到2000人，拥有3个制造基地，2个研发中心，1个软件出口基地，实现公司产业化创新发展。

上海复华自八十年代中期涉足电源行业以来，背靠复旦大学，并依托上市企业背景，凭借特有的人才、科技、资本优势，在不间断电源UPS和阀控式密封蓄电池（VRLA蓄电池）产品的研制开发、规模生产和市场拓展上取得了长足的发展，是国内起步、规模电源生产商之一。

型号：GFM系列

功率：GFM2V-200AH~GFM2V-3000AH复华电池GFM系列产品说明

使用温度范围：-20 +45

充电方式：推荐恒压限流

浮充电压：2.23~2.27V(2.27 to 2.3VDC)@25

最大充电电流：0.25C10安培@25

容量保存率：每月大于97%@25

外壳材料：ABS（阻燃ABS材料可选）

设计寿命：2V标准系列浮充寿命10~12年@25

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。
详细介绍