

广州腻子粉粘结强度检测 内外墙腻子粉检测

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 广州腻子粉粘结强度检测 内外墙腻子粉检测 |
| 公司名称 | 广东省广分质检检测有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心 |
| 联系电话 | 020-66624679 13719148859 |

产品详情

广州腻子粉粘结强度检测 内外墙腻子粉检测

子粉检测

检测标准：

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子

- 1、容器中状态
- 2、施工性
- 3、干燥时间(表干)
- 4、初期干燥抗裂性(6h)
- 5、打磨性
- 6、吸水量(g/10min)
- 7、耐碱性(48h)
- 8、耐水性(96h)
- 9、粘结强度等

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

- 1、容器中状态
- 2、低温贮存稳定性
- 3、施工性
- 4、干燥时间
- 5、初期干燥抗裂性(3h)
- 6、打磨性
- 7、耐水性(96h)
- 8、粘结强度
- 9、柔韧性等

内外墙腻子环保检测：

- 1、挥发性有机化合物(VOC)含量
- 2、苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和
- 3、游离甲醛
- 4、可溶性重金属