

TURBO电磁阀线圈18WATTDC24V

产品名称	TURBO电磁阀线圈18WATTDC24V
公司名称	泊头市创蓝环保设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯
联系电话	15530722855

产品详情

TURBO电磁脉冲阀的结构:脉冲阀由电磁阀、小阀体、大阀体、小膜片、弹簧、大膜片构成,阀体材质为合金铝。

合格脉冲电磁阀的技术要求

合格的脉冲电磁阀必须达到以下技术要求:

- 1、 在规定的条件下,电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1MΩ ;
- 2、 产品的工作压力为0.1MPa~0.7MPa,介质为经过除油、除水处理的空气;
- 3、 工作气源压力为0.1MPa时,即可使脉冲阀关闭;
- 4、 在室温为5度~35度,相对湿度不超过85%的条件下,电磁线圈对外壳能承受50Hz、250V的电压,历时1min无击穿现象;
- 5、 在产品标称气源压力状态下,电磁阀的工作电压为额定电压的85%时,电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s;
- 6、 在正常使用条件下,膜片累计使用寿命应大于80万次;
- 7、 阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤;
- 8、 脉冲电磁阀在安装完后必须进行测试。