

韩国可隆PA6 KN133G15 阻燃/额定火焰 润滑 中等粘度

产品名称	韩国可隆PA6 KN133G15 阻燃/额定火焰 润滑 中等粘度
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:韩国可隆 型号:KN133G15 产地:韩国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

韩国可隆PA6KN133G15阻燃/额定火焰润滑中等粘度

1.PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6Tm为220-230 ，Nylon6则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色，优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品

2.聚酰胺材料应具备以下要求：1).强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合2).优化部件设计，优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品3).良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化4).极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡

5).广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全

3.低摩擦系数;中高粘度电缆护套;厚壁配件，粘度，高，适用于管道;厚壁配件;片材;条材;型材，尺寸稳定性良好;热稳定性;收缩性低，抗撞击性，良好;填充，刚性，良好;抗撞击性，良好;热稳定性，尺寸稳定性良好;刚性，高，良好的流动性;脱模性能良好;中等粘性