

## 诺创|散热性强 六安led屏幕

产品名称	诺创 散热性强 六安led屏幕
公司名称	安徽诺创智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市京商商贸城H区七街GR130-131
联系电话	18055112476 18055112476

### 产品详情

半户外屏介于户外及户内两者之间，具有较高的发光亮度，可在非阳光直射户外下使用，屏体有一定的密封，一般在屋檐下或橱窗内。LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展，是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是：亮度高、工作电压低、功耗小、大型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。如果户外led显示屏黑屏了的话，led屏幕，检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(LED显示屏厂家建议：如果在加载过程变黑，很可能是因为这个原因造成，即在通讯过程中由于通讯线松动而中断，故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动，线就不可能松动，请动手检查一下，这对您想要快速解决问题很重要。)

半户外屏介于户外及户内两者之间，具有较高的发光亮度，可在非阳光直射户外下使用，屏体有一定的密封，一般在屋檐下或橱窗内。户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米，点密度较稀(多为2500-10000点每平米)，发光亮度在5500-8500cd/平米(朝向不同，亮度要求不同)，可在阳光直射条件下使用，观看距离在几十米以外，屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。发光亮度强，在可视距离内阳光直射屏幕表面时，显示内容清晰可见.超级灰度控制  
具有1024-4096级灰度控制，显示颜色16.7M以上，色彩清晰逼真，立体感强。

对于户外LED显示屏根据使用的环境，对大亮度会有不同的要求，因为在环境光线比较强的场合，就要求LED显示屏的亮度要高一些，才能让群众看清楚画面上显示的内容。一般情况下，显示屏坐南朝北对大亮度要求低一些，只要达到4000CD/m<sup>2</sup>就能满足要求，而坐北朝南的显示屏则要求整屏亮度能达到7000CD/m<sup>2</sup>，朝东和朝西与朝南的要求是一样的，

因为都会有一部份的时间太阳光会直接照射到LED显示屏上。理论上亮度要求大于5500CD平米亮度就足够了。数字化视频处理，技术分布式扫描，BSV液晶拼接技术高清显示，模块化设计/恒流静态驱动，亮度自动调节，超高亮纯色像素，影像画面清晰、无抖动和重影，失真。视频、动画、图表、文字、图片等各种信息显示、联网显示、远程控制.LED显示屏广泛应用在体育场馆、商业应用、证券、邮政、码头、商场、车站、邮政、电讯、监控、学校、餐厅、酒店、等不同户外场所的广告宣传

诺创散热性强-六安led屏幕由安徽诺创智能设备有限公司提供。安徽诺创智能设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的显示设备等行业积累了大批忠诚的客户。诺创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！