

钢板腻子止水带施工缝用

产品名称	钢板腻子止水带施工缝用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	材质:丁基腻子、钢板 规格:300*6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢板腻子止水带适用于隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。在安装自粘型钢板腻子止水带时应注意止水带的规格、尺寸、形状符合设计是否符合要求。通常为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的自粘型钢板腻子止水带应与墙体（或板）自粘型钢板腻子止水带的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。如在水平缝施工使用钢板止水带应慎重。

钢板腻子橡胶止水带也叫钢板腻子止水带，丁基腻子钢板止水带，自粘性丁基腻子橡胶止水带。钢板腻子橡胶止水带构造是丁基橡胶加厚钢板两部分构成。钢板腻子橡胶止水带从构造上而言，有三部分构成的,正中间的镀锌钢板，遇水膨胀腻子也就是说丁基橡胶，外面有一层原膜，以便保护丁基橡胶。钢板橡胶腻子止水带有自粘性;夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长。

注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带防水部位。适用于混凝土结构构造、堤坝以及它大中型工程项目。选用钢板橡胶腻子止水带它可更改水的渗入相对路径，增加水的渗入线路。