

叉车价格表 叉车 万环贸易售后服务保障

产品名称	叉车价格表 叉车 万环贸易售后服务保障
公司名称	永康市万环贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市东城望春东路212-17号
联系电话	13857955557 13857955557

产品详情

[【电动叉车】](#) [【叉车保养】](#) [【叉车维修】](#) [【液压搬运车】](#) [【叉车品牌】](#)

永康市万环机械设备秉承国外先进的工业设计理念和严谨的制造工艺，专注于工业空压机和电动叉车。先进的节能技术和现代化生产的结合，使我们的产品拥有最，并在不同领域得到广泛应用。

万环机械设备与您分享：

叉车需要保养的项目有很多，按其作业性质来分，主要工作有清洁、检查、紧定、调整和润滑等。

清洁。清洁工作是提高保养质量，叉车，减轻机件磨损和降低油料、材料消耗的基础，并为检查、紧定、调整和润滑做好准备。

清洁工作总的要求是：外观整洁，叉车价格表，发动机及各总成部件和随车工具无油污，各滤清器工作正常，液压油、机油无污染，各管路畅通无阻。

[【电动叉车】](#) [【叉车保养】](#) [【叉车维修】](#) [【液压搬运车】](#) [【叉车品牌】](#)

万环机械设备与您分享：电动托盘搬运车：承载能力 1.6~3.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，货叉提升高度一般在210mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，可根据效率要求选择电动托盘堆垛车：电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，顾名思义，前者为行驶，升降都为电动控制，比较省力。而后者是需要人工手动拉或者推着叉车行走，升降则是电动的。承载能力为 1.0~2.5吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。前移式叉车：承载能力 1.5~2.5吨，门架可以整体前移或缩回，缩回时作业通道宽度一般为2.7~3.2米，提升高度最高可达11米左右，常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。前移叉车可根据操作方式分为大前移（带有驾驶室，站驾前移式叉车，通过方向盘来操作转向）和小前移（通过手柄来操作转向）。

永康市万环机械设备将为客户提供品质与能耗最低的工业设备，从而让客户价值最大化！同时为国家节能减排，创造绿色家园保护地球做力所能及的贡献！

【电动叉车】 【叉车保养】 【叉车维修】 【液压搬运车】 【叉车品牌】

万环机械设备与您分享：二级技术保养除按一级技术保养各项目外，并增添下列工作：

- 1、清洗各油箱、过滤网及管路，电动叉车保养，并检查有无腐蚀，撞裂情况，清洗后不得用带有纤维的纱头，布料抹擦。
- 2、清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况，更换新油。
- 3、检查传动轴轴承，视需要调换万向节十字轴方向。
- 4、检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象，疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器，调整轴承轴向间隙，添加或更换润滑油。
- 5、拆检、调整和润滑前后轮毂，进行半轴换位。
- 6、清洗制动器，调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙。
- 7、清洗转向器，检查转向盘的自由转动量。
- 8、拆卸及清洗齿轮油泵，注意检查齿轮，壳体及轴承的磨损情况。
- 9、拆卸多路阀，检查阀杆与阀体的间隙，如无必要时勿拆开安全阀。
- 10、检查转向节有无损伤和裂纹，转向桥主销与转向节的配合情况，拆检纵横拉杆和转向臂各接头的磨损情况。
- 11、拆卸轮胎，对轮辋除锈刷漆，检查内外胎和垫带，换位并按规定充气。
- 12、检查手制动机件的连接紧固情况，调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。
- 13、检查蓄电池电液比重，如与要求不符，必须拆下充电。
- 14、清洗水箱及油散热器。

- 15、检查货架、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否可靠，必要时补添焊牢。
- 16、拆检起升油缸，倾斜油缸及转向油缸，更换磨损的密封件。
- 17、检查各仪表感应器，保险丝及各种开关，必要时进行调整。

叉车价格表-叉车-万环贸易售后服务保障(查看)由永康市万环贸易有限公司提供。永康市万环贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 金华 的堆垛搬运机械等行业积累了大批忠诚的客户。万环贸易带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！