

# GB17565-2007防爆密闭门选材 防爆密闭门锁具

产品名称	GB17565-2007防爆密闭门选材 防爆密闭门锁具
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

兵器室外门、枪弹库门（双锁甲乙级防盗门）

执行标准：GB17565，2007国标

规格型号：QDK，LD01型

1、门模框材料采用2mm的镀锌钢板，门扇第0一层面板材料采用2.0mm的镀锌钢板，

第2层锁具部位焊接3.0mm加强钢，第三层采用传动机构，第四层骨架采用2.0mm的井字骨架，第五层门扇后背板采用2.0地镀钢板；

2、配备两套铰链特种防爆专用铰链，并带有圆形手轮开启。门上要有显示关与开的指示灯。

3、外门扇预留联接分离式联支机械锁、联动结构、电机锁接口；可配置安装一把电控锁，且认证的机械钥匙锁。

标准洞口尺寸：2100mm\*1000mm。机械钥匙安装兵器室第1道门框内，和锁栓结构配合使用。1、锌合金材质；2、主锁舌承受800N轴向静压力、外装式防盗锁的主锁舌承受3000N轴向静压力时，主锁舌的回缩量不应大于8mm；3、钥匙插进锁孔中，在3Nm扭矩的作用下，钥匙无明显的变形和损坏；4、开启主锁舌的相关传动部件，经过6\*10<sup>4</sup>次数的循环动作后可以正常使用。连接机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。

