

# 控制电缆ZR-KVVP2-24\*1.5

产品名称	控制电缆ZR-KVVP2-24*1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

控制电缆ZR-KVVP2-24\*1.5

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》
- 4、电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	截面 mm <sup>2</sup>	芯数	主要用途
ZR-KVV	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆	0.75~6	2-61	敷设在室内、电缆沟管道固定场合
ZR-KVVP	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	0.75~6	2-61	敷设在室内、电缆沟管道等要求屏蔽的固定场合
ZR-KVVP2	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆			敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
ZR-KVV22	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆			敷设在室内电缆沟、管道、直埋等

		能承受较大机械外力等固定场合	
ZR-KVV32	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆		
ZR-KVVR	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制软电缆	0.5~6	敷设在室内移动要求柔软场合
ZR-KVVVP	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆		敷设在室内移动要求柔软、屏蔽场合
ZR-KYJV	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆		敷设在室内、电缆沟管道固定场合
ZR-KYJVP	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆		
ZR-KYJVP2	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆		
ZR-KYJV22	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆		
ZR-KYJV32	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆		
ZR-KYJVR	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制软电缆		
ZR-KYJVRP	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆		

#### 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆

ZR-KYDYD	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆
ZR-KYDYDR	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆
ZR-KYDYDP	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆
ZR-KYDYDRP	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
ZR-KYDYDP2	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆
ZR-KYDYD RP2	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆
ZR-KYDYD-22	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆
ZR-KYDYDP22	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆
ZR-KYDYDP2-22	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

注：基本型号中绝缘和护套还有YDJ低烟无卤阻燃交联聚烯烃