

# 乌海耐酸砖生产厂家，内蒙耐酸砖防腐工程施工供应

产品名称	乌海耐酸砖生产厂家，内蒙耐酸砖防腐工程施工供应
公司名称	焦作市润达防腐材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:润达 型号:定制 产地:焦作
公司地址	河南省焦作市修武县郟封镇大位村西北区188号
联系电话	18239131878

## 产品详情

### 【内蒙乌海耐酸砖,内蒙耐酸瓷砖厂家供应】

焦作市润达耐酸砖防腐工程生产厂家，主要生产防腐耐酸砖，耐酸瓷板，透水砖，盲道砖，耐酸胶泥，环氧胶泥，呋喃胶泥。耐酸防腐工程施工。

### 耐酸砖的介绍

一、耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，产品背部加燕尾槽，施工时便于与耐酸泥牢固粘接，不易脱落。即可保证工程质量，又能延长工程使用寿命。

二、耐酸砖耐酸瓷板广泛应用于石油、工业、食品、乳业、果汁、造纸、化肥、化纤、纺织、冶炼、电厂、电镀室等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其防腐作用。

三、耐酸砖的主要成分是二氧化硅,它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石,这是一种耐酸性能很高的物质.由于耐酸砖结构紧密,吸水率小,所以在常温下也可耐任何浓度的碱性介质,但不耐温度高的熔融碱.耐酸砖含有二氧化硅70%以上,经烧结而成,在工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面。

### 四、耐酸砖的特点

1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

我公司主要经营耐酸砖，耐酸瓷砖，透水砖，盲道砖，kpi耐酸胶泥，环氧树脂胶泥，呋喃胶泥，防腐工程

操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

耐酸砖的主要技术指标：

项目单位指标标准

体积密度g/cm<sup>3</sup> 2.31-2.4 GB/T8488-2001

吸水率% 2.0 GB/T8488-2001

耐酸度% 99.8 GB/T8488-2001

抗弯强度Mpa 58.8 GB/T8488-2001

抗压强度Mpa 120 GB/T8488-2001

热稳定性

130 -20 一次不裂 GB/T8488-2001