

汉源高科户外大功率2.4g无线网桥监控专用网桥2.4G电梯无线网桥

产品名称	汉源高科户外大功率2.4g无线网桥监控专用网桥2.4G电梯无线网桥
公司名称	汉源高科（北京）科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:汉源高科 型号:DZ-COM-2.4G/ 产地:北京
公司地址	北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11号院3号楼40702
联系电话	010-82780769 13810759035

产品详情

产品简介

汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品DZ-COM-2.4G/1KM，可以实现点对点、点对多点远距离无线传输，可以满足电梯、农村、厂区、工地、码头、塔吊、公园、广场等大范围、空旷环境下远距离无线覆盖需求。仅需一次运营商接入成本，即可在多个地方享受高品质无线网络覆盖，可以实现远距离视频监控数据回传，实现零散分布的视频监控，统一在监控中心进行实时查看和集中管理。

功能特性

采用高通 Atheros AR9533主芯片，8/16M NorFlash，128M内存。高发射功率，2.4G单天线*高发射功率14.0dBm。远距离长时间稳定工作，推荐应用1000米内。支持桥方式/路由方式接入网络；支持DHCP方式/PPPoE方式/静态配置方式获得IP地址；支持用户端PPPoE认证/Portal认证。胖瘦AP一体化，支持集中管理和设备本地WEB管理。支持多SSID，支持中文SSID。POE接口，支持24V非标POE供电和数据传输，DC座供电，接口支持12V直流供电。摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度，可以考虑点对多点，减少发射端网桥减少成本但是前提条件要满足角度和带家需求。支持限速，支持带宽限制与保证，支持低速用户清除，支持低RSSI用户清理。

技术参数

主板芯片：高通 Qualcomm QCA9533

650Mhz主频工业级CPU；功放芯片：SE2576L；128MDDR2；天线规格：内置智能天线系统，增益14dBi无线标准：支持IEEE802.11b/g/n标准；射频参数发射功率: 500mW (27dBm)接收灵敏度: -96dBm工作频率:

802.11b/g/n:2.3GHz-2.7GHz无线速率：150Mbps传输距离：1000M物理接口：1个10/100Mbps WAN

RJ45以太网端 (LAN/POE 输入) 1个DC座12V1A/2A1个SET按钮指示灯7个指示灯电源供电方式：支持DC 12V1A/2A电源适配器：24V0.5A Passive POE电源适配器；供电距离达25米功耗 < 7W安装方式：抱杆式安装、壁挂安装、支架安装使用环境工作温度：-40 ° C~55 ° C(硬件加热电路)存储温度：-50 ° C~75 ° C工作湿度：10%~90%RH (无凝露) 存储湿度：5%~95%RH (无凝露) 防雷：4kV雷电防护、15kV ESD防护防尘、防水：ASA工程塑料壳体，IP65等级防尘、防水产品规格

产品型号：DZ-COM-2.4G/1KM端口描述：1个150M供电口电源：外置电源DC12V2A/24V非标POE供电产品尺寸：197*90*50mm(长 × 宽 × 高，不含突起)重量：215g/对