

锤击式打标贯孔设备 沙金矿勘查钻机 无扰动杂填土勘探钻机

产品名称	锤击式打标贯孔设备 沙金矿勘查钻机 无扰动杂填土勘探钻机
公司名称	山东雄泰机械集团有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	钻孔深度:30m 钻杆直径:43mm 钻机重量:550
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城二期C座01单元01-2413号房（注册地址）
联系电话	15910015162

产品详情

SH30-2A工程勘察钻机钻探工具

SH30-2A型工程勘察钻机具有冲击、回转两种钻进方式，因此将该钻机的钻探工具分为冲击工具和回转工具两种。

1、冲击工具

用于冲击钻进时的工具有提引接头、加重杆、冲击杆、导向管、冲击钻头。在采取土样时，所使用钻具同上，只是把冲击钻头换成取土器即可。

用提砂筒捞取砂卵石等的工具有提引接头、加重杆、活接头、提砂筒。在砂层和卵石层钻进时必须下套管，以保护孔壁防止塌孔。一般用成套自由钳和链条钳人力往复推转随冲击进尺而往下伸进。

2、回转工具

拨杠、转盘、拨棍、钻杆夹持器、吊卡、螺旋钻头。

SH30-2A工程勘察钻机技术参数

钻进能力	
钻孔深度	30m
开孔直径	142mm

终孔直径	110mm
钻杆直径	43mm
钻架形式及垂直高度	4腿，6m
转盘	
口径	150mm
转盘速度	18，44，110r/min
卷扬机	
提升力（单绳低速）	15KN
提升速度	0.24，0.57，1.48m/s
动力	
柴油机	D180Z；8HP；2400r/min
电动机	Y132S2-2；7.5KW；3000r/min
外形尺寸（长×宽×高）	1780×1010×900mm
整机重量（不含动力机）	500kg