

汉源高科SFP+万兆光纤收发器

万兆1光1电光纤收发器10G单模万兆光纤收发器

产品名称	汉源高科SFP+万兆光纤收发器 万兆1光1电光纤收发器10G单模万兆光纤收发器
公司名称	汉源高科（北京）科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:汉源高科 型号:HY5700-3211X 产地:北京
公司地址	北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11号院3号楼40702
联系电话	010-82780769 13810759035

产品详情

产品简介

HY5700-3211X-LC20为1光1电口的万兆光纤收发器，具有1个100M/1000M/10000M BASE-TX自适应电口，1个10000M BASE-FX的上联光口。设备实现1个100M/1000M/10000M BASE-TX自适应电口和1个10000M BASE-FX光口之间信息的交换和上联。实现网络信息的安全交换和传输。

HY5700-3211X-LC20采用工业级设计和器件，适用于环境恶劣，传输可靠性要求场合。所有RJ45电口和馈电口均采用了自愈式多级防雷设计，具备高等级的雷电、浪涌、ESD静电防护能力。

产品特性

- 1, 设备提供1个10000M光口+1个100M/1000M/10000M自适应网口，实现网路尤其是视频信息的安全传输和交换。
- 2, 无阻塞存储-转发交换模式，所有端口可同时全线速工作在全双工状态。
- 3, 支持IEEE802.3x全双工流量控制/半双工背压式流量控制。
- 4, 电口自适应100M/1000M/10000M，电口具备自动识别和翻转,自适应全双工/半双工功能
- 5, 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准
- 6, 所有端口支持线速交换，64 ~ 1536帧长范围内均可达到线速

7, 完善的设备运行状态指示, 每个光口、电口都具备独立的运行指示灯, 极大的便利了设备开通。

8, 添加防雷设计, 适用于环境恶劣, 传输可靠性要求场合。

9, 工作温度:-30 ~+55 。

应用领域

高清网络监控传输与供电

高速公路监控系统、电子道路监控、抓拍系统

大型厂矿企业安防监控系统、网络多功能系统

远程多媒体教学/校园骨干网、电视会议系统

楼宇对讲、无线通信、视频监控

雪亮工程、平安城市安防系统

智慧城市、智慧小区, 智能家居系统

城市智能交通系统 (ITS)

技术指标

光学指标	波长 :	多模 : 850nm ; 单模:130~1610nm
出纤功率 :	0 dBm ~ -3 dBm/-5 dBm ~ -10 dBm	
接收灵敏度 :	-26dBm	
单波长带宽 :	10Gbps	
传输距离 :	多模 : 0 ~ 300米 ; 单模 : 0-80公里	
光功率预留量 :	15dbm/20dbm/25dbm/30dbm	
光纤接口 :	标准LC	
网口指标	物理接口 :	标准RJ45
接口速率 :	100M/1000M/10000M BASE-TX, 全双工/半双工	
网络介质 :	6类及以上非屏蔽双绞线	
转发方式 :	存储转发, 所有端口支持线速转发	
网络协议 :	IEEE 802.3i ; IEEE 802.3u ; IEEE 802.3x Flow Control ;	

流控：	IEE802.3X/IEE802.3Z全双工流量控制和半双工流量控制	
线序：	自适应直连和交叉连接方式	
工作环境	工作温度：	-30 ~ +55
工作湿度：	无冷凝 5% ~ 95%	
供电/功率	供电方式：	外电：DC 5 ~ 12V
消耗功率：	4.5W	

订购信息

推荐型号	产品描述
HY5700-3211X-SFP+	1个万兆SFP+光口+1个100/1000/10000M自适应 不含光模块、DC5~12V供电
HY5700-3211X-LC02	1个万兆SFP+光口+1个100/1000/10000M自适应 多模双纤LC、300米、DC5~12V供电
HY5700-3211X-LC20	1个万兆SFP+光口+1个100/1000/10000M自适应 多模双纤LC、300米、DC5~12V供电
HY5700-3211X-LC20A/B	1个万兆SFP+光口+1个100/1000/10000M自适应 单模单纤LC、20公里、DC5~12V供电
HY5700-3211X-SFP+N	1个万兆SFP+光口+1个100/1000/10000M自适应 不含光模块、内置电源、AC 100~240V
HY5700-3211X-LC02N	1个万兆SFP+光口+1个100/1000/10000M自适应 多模双纤LC、300米、内置电源、AC 100~240V
HY5700-3211X-LC20N	1个万兆SFP+光口+1个100/1000/10000M自适应 多模双纤LC、300米、内置电源、AC 100~240V
HY5700-3211X-LC20A/BN	1个万兆SFP+光口+1个100/1000/10000M自适应 单模单纤LC、20公里、内置电源、AC 100~240V

注：光口传输距离0.3KM/10KM/20KM/40KM/60KM/80KM可选