

# 苏一光DSZ1光学水准仪

产品名称	苏一光DSZ1光学水准仪
公司名称	南京弘图仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江北新区双垅北路12号弘阳时代中心二期7栋1319室
联系电话	18013920579

## 产品详情

### 苏一光DSZ1光学水准仪

DSZ1在原DSZ2基础上将45mm口径与32倍放大倍率提升到50mm口径与38倍放大倍率，使成像清晰度（光学系统像质 3"），更是在不必附加平板测微器的条件下，将每公里往返测量标准偏差由原DSZ2的1mm精度提升到了0.7mm精度。外形上，四周棱边角采用弧形倒角设计并新增了贯通前后的弧线，不仅增加了仪器外形的美观，且具抓手的功能，为用户提升了实用性。结构上设计成内置度盘，不仅使得度盘读数精确，还提升了防尘防水能力。能有效地防尘防水，密封等级可达IP55；补偿器固定方法更可靠，提高了仪器的稳定性。仪器外观美观、协调、实用，使用更加方便快捷。

适用场所：DSZ1水准仪的主要用途是：用于二、三等水准测量，建筑工程测量，变形及沉降监测，矿山测量，大型机器及工业设备安装，工具加工测量和工程测量，矿山测量等，可大大提高作业效率和测量精度。

产品特点：每公里往返测量标准偏差（即仪器精度）可达0.7mm，完全满足二等水准测量要求。不必附加平板，就能达到原DSZ2水准仪+FS1平板的精度。望远镜口径50mm。放大倍率38倍。光学系统像质 3"。光学系统参数国内同等仪器。内置度盘，水平角度读数方便，又能有效保护度盘

技术参数（采用高质量铟钢标尺）每公里往返测量高差标准偏差

0.7mm望远镜

正像放大率

38×物镜口径

50mm短视距

1.6m乘

常数

100加常数

0补偿器工作范围

15 安平精度

± 0.3 圆水准器灵敏度

10 /2mm安平时间

2s工作温度

-30 ~ +50