

## XPS挤塑板批发 黄石xps挤塑板 武汉智暖保温

产品名称	XPS挤塑板批发 黄石xps挤塑板 武汉智暖保温
公司名称	武汉智暖保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台
联系电话	15307131567 15307131567

### 产品详情

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

工艺原理：挤塑板是一种热塑性材料，每立方米体积内含有300-600万个独立密闭气泡，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以隔热保温性能优良。适用范围：该系统适用于抗震建筑而不计其抗震的结构负载，可用于高层建筑、多层建筑及旧房节能改造。其中：寒冷地区、夏热冬冷地区的民用建筑的混凝土或砌体外墙外保温工程效果更佳。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

对于隔热来讲，XPS挤塑板批发，主要是看热惰性指标D，而D值与蓄热系数成正比。但是就整个系统而言，黄石xps挤塑板，200mm的混凝土的蓄热已经够大，再加外保温层，xps挤塑板价格，完全满足节能要求。这也是国家规范要求墙体综合导热系数和蓄热系数要同时满足要求的原因。EPS或XPS薄抹灰系统都完全满足要求。强度：这里指出的强度应该是抗拉强度，聚苯板的容重和抗拉强度有的关系，一般的EPS容重18Kg/m<sup>3</sup>的抗拉强度为110~120KPa，XPS挤塑板厂家，20Kg/m<sup>3</sup>容重的在140KPa左右。XPS的容重正常从25Kg~45Kg，强度从150KPa~700KPa或更高。（前提是满足导热系数0.03左右）。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

A防火保温板在工业生产上的隔热保温主要用途主要有：

- 1、可用以储罐、管道、锅炉等高温机器设备的隔热保温。
- 2、A防火保温板可用以大规格管道、储罐等机器设备的隔热保温、隔热。
- 3、A防火保温板用以平面图、夹角较大的储罐、锅炉、换热器等机器设备上，也可用以船舶的舱壁和吊顶天花板起隔热保温、防火安全的作用。

XPS挤塑板批发-黄石xps挤塑板-武汉智暖保温(查看)由武汉智暖保温材料有限公司提供。“XPS挤塑板.EPS泡沫板.阻燃挤塑板.阻燃泡沫板”选择武汉智暖保温材料有限公司，公司位于：武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台，多年来，智暖保温坚持为客户提供好的服务，联系人：肖总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智暖保温期待成为您的长期合作伙伴！