

# 加工批发铝合金变形缝

产品名称	加工批发铝合金变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝型材 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 生产加工批發铝合金型材建筑变形缝

瑞合兴墙面变形缝后盖板特性：金属材料后盖板型作法关键由铝型材底座。中控台热镀锌滑杆，核心不锈钢螺栓，橡胶止水带，后盖板（铝板，不锈钢板材，黄铜板）等原材料组成，其工作中原理是根据底座固定不动于建筑构造上，滑杆水准40°斜放套进基本槽孔内，由核心螺钉十后盖板及底座后盖板型连接。那时候建筑构造产生健身运动是，由后盖板及滑杆的相互配合挪动进而做到伸缩式，地基沉降，抗震等级等规定。作法特性：弹性强，防潮功能好，多功能性全方位。缺陷：成本费相对性老实巴交作法高，安裝并不是很便捷。

装修吊顶变形缝 建筑变形缝归类：按房屋建筑应用位置分成:楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，装修吊顶变形缝，屋面变形缝，幕墙玻璃建筑变形缝；按建筑变形缝应用方式的特性分成:平面图型建筑变形缝和拐角型建筑变形缝；按建筑变形缝安装的结构特点分成:金属材料后盖板型;金属卡锁型;列项嵌平型;调心轴承嵌平型和塑胶嵌平型。金属材料后盖板型:由铝合金型材底座、铝合金型材(或不锈钢板、铜)板后盖板、中控台滑轨构成。可用缝宽75~450mm。金属材料后盖板型的特性是在后盖板与固定不动于建筑变形缝两边的底座中间选用中控台中控台滑轨联接，安裝时滑轨按45°角斜放，当底座变位时，金属材料后盖板持续保持坐落于缝的核心部位，当用以楼地面时可以提升后盖板薄厚，提升承载力。一般安装型承载力为18.4kN。金属材料后盖板形屋面变形缝设备更为"L"形、"T"形、"U"形及圈梁，各种各样阳角线设计方案了专用型零配件。金属卡锁型:由铝合金型材底座、铝合金型材边侧后盖板、铝合金型材核心滚动后盖板构成。可用缝宽50~450mm。核心滚动后盖板是夹在边侧后盖板与铝合金型材底座中间的，具备外型干净整洁、安裝便捷等特性。列项嵌平型:由铝合金型材底座和塑胶条构成。