

石笼网生产厂家 石笼护垫大型生产厂家

产品名称	石笼网生产厂家 石笼护垫大型生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.70/平方米
规格参数	丝径:2-4mm 孔径:80*100mm 材质:热镀锌/高尔凡
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

河流本身就是水的通道，但随着社会和经济的迅速发展，河流、湖泊大量发生萎缩，水面积不断缩小，防洪问题显得更加地突出。生态护岸作为一种更加高级的护岸形式，首先同样要具备抵御洪水的能力。生态护岸的植被可以调节地表和地下水文状况，使水循环途径发生一定的变化，当前国内许多大城市的水利建设已经经历了从农村水利过渡到都市水利，从都市水利发展到环境水利，再从环境水利向生态水利转化，城市河道是城市生态系统的重要组成部分，对城市河道进行综合治理，对于维护城市生态平衡、优化城市景观、改善人居环境具有重要意义。

石笼网的制造以高镀锌线（圆径、六角线）或镀铝锌线机编成双绞、六边形网形结构。PVC石笼网，是以高抗腐蚀PVC包于钢钱之上，适用于河海或高污染地区。符合EN10223-3标准。

石笼护垫说明：

- 1.石笼护垫是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，制作成符合要求的工程构件，其具有更优于EN10223-3标准中所述网箱的力学性能。
- 2.双隔板石笼护垫沿长度方向每间隔1米采用双隔板隔成独立的单元，石笼护垫为一次成型生产，除盖板外，边板、端板、隔板及底板由一张连续不裁断的网面组成，不可采用独立的双层折叠网面通过绞合在底板上作为双隔板。
- 3.钢丝厚镀高尔凡（5%铝锌合金 + 稀土元素）覆塑防腐处理，镀层的粘附力要求：当钢丝绕具有2倍钢丝直径的心轴6周时，用手指摩擦钢丝，其不会剥落或开裂，符合EN10223~3标准。
- 4.网面抗拉强度30KN/m,符合EN10223-3标准。石笼护垫供货单位需提供由中国国家认证认可监督管理委员会认证的检测单位出具的网面抗拉强度检测报告。

5.网面裁剪后末端与端丝的联接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与端丝的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在端丝上 2圈，不能采用手工绞，翻边强度21KN/m,石笼护垫供货单位需提供由中国国家认证认可监督管理委员会认证的检测单位出具的网面翻边强度检测报告。

6.绑扎钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔10~15cm单圈 - 双圈连续交替绞合,详见图示。

7.石笼护垫内满填片石，用级配石嵌缝，护垫安装应在专业厂家的指导下进行。

石笼网的生产施工流程：

- 1、首先将经过表面处理的低碳钢丝用机器进行拧编成网状，再根据客户要求进行裁片处理。
- 2、所裁网片，通过人工进行边缘固定以及组装等操作，每片均需人工一一审核，保证产品质量。
- 3、根据客户要求机器打包，方便整洁，实用。
- 4、操作方法简便，直接装入石料，即可使用。
- 5、在砌筑好的网笼(垫)上铺填10~15cm的腐植土,以便植被生长。也可不铺填土层，经自然环境也会寸土生长植被。