

木宜生集成墙面装修的优缺点 木宜生安装注意事项

产品名称	木宜生集成墙面装修的优缺点 木宜生安装注意事项
公司名称	临沂高新区木宜生装饰材料厂
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:木宜生 型号:600*9*3000 产地:山东临沂
公司地址	高新区马场湖镇
联系电话	15165552505

产品详情

现代的装修越来越追求个性化、环保化，这些特点不仅体现在家具选择和装修的风格上，墙面装修的材料也更加追求质量。集成墙面就是现在很多人都青睐的一种墙面，由于表面的凹凸感设计，它的特点在于立体感强，且安装的速度快。对于没用过集成墙面的人来说，它的用于体验是怎么样的呢？今天我们来谈谈木宜生集成墙面装修的优缺点，木宜生安装留意事项

山东临沂木宜生新材料有限公司，总部坐落于物流之都临沂，总投资2000万人民币。木宜生电器是一家专业专门从事集成吊顶、墙面产品及其配套设施的研发、生产、销售为一体的创意型科技企业。木宜生致力于为中国家庭获取健康、个性的“完美家装主题空间解决方案”，让每一个家庭都能享受舒适、时尚、个性的高品质的生活，这是我们毕生的追求！纵观家装行业的发展，高度同质化的发展趋势使得消费者的可选择性正在变得单一、无趣，木宜生全屋整装深度解析行业动向，创造性的明确提出“主题定制”的市场化定位，将非常丰富的主题世界引进家装行业，一举转变了家装行业留下消费者千篇一律的形象，有如关上了一扇创意之门，将创意的思维洪流引进家装行业，木宜生主题定制产品涉及客厅、卧

室、餐厅、阳台、厨房、卫生间、背景墙等全屋空间，立志于将多彩的世界、浑厚的思维流经全屋空间，一改以往呆板、不成体系的装修样式，让中国人的家装从此.....

木宜生集成墙面装修的优缺点：

1、相对于普通装修，在人工方面节约成本。

2、材料方面，相对于墙纸，墙纸在工艺处置时，毛坯房表面处置工序过多，人工成本投放较小，集成墙面基本对毛坯房表面未予处置，可必要安装；墙纸安装后，容易表面清除，集成墙面优于墙纸；墙纸防潮性能较好，一旦受潮便会经常出现霉变、开裂等现象，集成墙面遇水性状会转变。相对于油漆，集成墙面具备极强地环保性能，家装已完成之后，必要可以入住，对人体绝无任何伤害。相对于瓷砖，集成墙面可以防潮，防止了在梅雨季节时，墙壁挂水珠现象。

3、木宜生集成墙面较之于其他墙面材料，具备很强地环保性能。

4、木宜生集成墙面颜色多样，在实际用于过程中，客户可根据自我要求转变产品搭配要求，时尚靓丽。

综合起来讲，纳米集成墙面享有时尚，健康，环保，防水，防潮，耐酸碱，抗老化，防虫蛀等特性。

5、木宜生集成墙面目前是中高端产品，适合于一些白领、成功人士等，面向中高端市场。现在集成墙面好一点的一平方米大约在200元左右。相对于传统的刮大白费用要高一点，有许多客户不能接受。因此，目前集成墙面的市场主要集中于在一二线城市。

木宜生安装留意事项

我公司主要经营临沂木饰面 集成墙板 生态木

- 1、对于整个室内的装修设计，无论是从吊顶还是到地面，每一处细节都是非常关键的，所以墙面的装修设计更是重要的，墙面装修的优劣，是可以必要影响整体的家居效果，并且一定要最好集成墙板的安装。安装步骤首先把墙面打磨平整，等到几乎干燥后在进行接下来的步骤。
- 2、接着把选好的墙板安装在墙内，留意一定要安装适合，不要尚存空间，这样为接下来的装修打下坚持的基础。
- 3、然后等待集成墙板和墙面几乎融合贴服，这样更加的可信扎实。
- 4、然后进行对墙面的装修等装修，留意墙板，不要过度的按压，以免把刚安装好的墙板弄伤或者和墙面不贴服等现象，在装修时要留意轻重。

木宜生集成墙面优缺点和安装步骤就为大家介绍到这里，坚信通过上面详尽的叙述之后，大家也都已经寻找到了答案，对木宜生集成墙面也有了更加进一步的理解。