

NJK-8002C 霍尔开关 磁性开关

产品名称	NJK-8002C 霍尔开关 磁性开关
公司名称	浙江飞凌电气有限公司
价格	21.00/只
规格参数	品牌:FEILING飞凌 型号:HA12-4NA 额定电压:10-24VDC (V)
公司地址	乐清市柳市镇虎啸路356、358号
联系电话	86 0577 27804138/62759526/62759826 13396968118

产品详情

品牌	FEILING飞凌	型号	HA12-4NA
额定电压	10-24VDC (V)	额定电流	50mA (A)

霍尔传感器是一种内含霍尔集成电路的接近传感器,利用霍尔效应将磁信号的有或无转换成开关量,广泛的应用于信号检测,自动控制,安全保护等. ha12-4naha12-4nb ha12-4pa ha12-4ka ha12-4lanjk-8002c

ha12					
安装方式				埋入式	
检测距离				8mm	
交流ac90-250v	二线制	no 常开	ha12-m8ka		
		nc 常闭	ha12-m8kb		
	三线制	no+nc 常开常闭			
继电器输出四线		no+nc 常开常闭			
继电器输出五线		no+nc 常开常闭			
直流dc6-36v	npn	no 常开	ha12-m8na		
		nc 常闭	ha12-m8nb		
		no+nc 常开常闭			

	pnp	no 常开	ha12-m8pa	
		nc 常闭	ha12-m8pb	
		no+nc 常开常闭		
	二线制	no 常开	ha12-m8la	
		nc 常闭	ha12-m8lb	
输出电压降dc/ac			ac<8v ,dc三线<1.5v ,dc二线<4	
输出电流			可控硅scr 300ma 继电器1a、 2a dc三线200m	
重复精度			10%	
消耗电流			<10ma	
响应频率			dc 800hz,ac 25hz	
外壳体材料			金属/塑料abs	
设定距离			0-6.4mm	
标准检测物体			14 × 2 (磁铁)	
工作环境温度			-20 ~+55	
连接方式			1.5m pvc电缆	
防护等级			ip67	