

光电开关 光电传感器 FEILING飞凌

产品名称	光电开关 光电传感器 FEILING飞凌
公司名称	浙江飞凌电气有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:FEILING飞凌 型号:E139-DS120JC 电源电压:AC220 (V)
公司地址	乐清市柳市镇虎啸路356、358号
联系电话	86 0577 27804138/62759526/62759826 13396968118

产品详情

品牌	FEILING飞凌	型号	E139-DS120JC
电源电压	AC220 (V)	输出方式	继电器
用途	用于检测物体的有和无	使用环境温度	-20~+55 ()
种类	光电		

用于检测物体的有和无,可直接驱动继电器,计数器,接触器,达到自动控制目的,广泛的用于机械,纺织,印刷,烟草,冶金等等行业. e12-ds10na e18-ds30na e20-ds30na e30-ds80na ka ja e50-ds30na ka ja e139-ds120ja 电压有:dc10-30v ac/dc24-240v 输出电流有100ma 200ma 300ma 400ma 500ma 继电器输出1a 2a 3a光电传感器是一款红外调制型无损伤检测光电传感器.采用进口高效红外发光二极管、光敏三极管作光电转换元件.工作方式有同轴反射和对射型.使用电源有交流和直流两种,检测距离从2mm-150m,并有灵敏度调节,动作前后延时等功能.具有体积小,使用简单,性能稳定,寿命长,响应速度快,抗冲击,耐振动,接收器不受外界光干扰等特点,可直接代替进口产品.e139外形的光电开关.可做成对射.漫反射.镜片反射型.工作电压24-240vac/dc通用.工作电流可做到500ma-3a.检测距离对射可做到30-50m.漫反射能做1-2m,镜片反射能做4-6m.外壳材料有abs塑料和金属材料(铝).任意选择.

e139					
安装方式			漫反射型	反馈反射型	
检测距离			10-120cm	1-5m	
直流dc6-36v	npn	no 常开	e139-ds100na	e139-r5na	e139-
		nc 常闭	e139-ds100nb	e139-r5nb	e139-
		三线常开常闭转换	e139-ds100nc	e139-r5nc	e139-

		no+nc 四线常开常闭			
	pnp	no 常开	e139-ds100pa	e139-r5pa	e139-
		nc 常闭	e139-ds100pb	e139-r5pb	e139-
		三线常开常闭转换	e139-ds100pc	e139-r5pc	e139-
		no+nc 四线常开常闭			
交流ac k:90-250v k1:380v	scr输出	no 常开	e139-ds100ka	e139-r5ka	e139-
		nc 常闭	e139-ds100kb	e139-r5kb	e139-
继电器输出		dc	e139-ds100dja	e139-r5dja	e139-
		ac	e139-ds100 ja	e139-r5 ja	e139-
		dc/ac			
输出电流			dc:<200ma ac:<200ma 继电器输出, 触点		
消耗电流			5ma-30ma		
响应时间			dc:<2.5ms ac:<30ms		
开关频率			<300hz		
绝缘电阻			>200m		
外壳体材料			金属/塑料abs		
工作环境照度			太阳光10000lx以下 白炽灯300lx		
工作环境温度			-20 ~+55		
检测物体			透明或不透明	不透明体	
指向角				3 ~20	
接线方式			2m pvc电缆 插头		