

光电开关 E26-DS60NA

产品名称	光电开关 E26-DS60NA
公司名称	浙江飞凌电气有限公司
价格	43.00/个
规格参数	品牌:飞凌 型号:E2DS30NA 电源电压:12-24VDC (V)
公司地址	乐清市柳市镇虎啸路356、358号
联系电话	86 0577 27804138/62759526/62759826 13396968118

产品详情

品牌	飞凌	型号	E2DS30NA
电源电压	12-24VDC (V)	输出方式	NPN/PNP
用途	用于检测物体的有和无	使用环境温度	-20~+55 ()

光电开关是一种具有开关量输出的位置传感器.它是利用被检测物体,对红外光线束的遮光或反射来检出物体的有或无、光电开关检测不局限于金属对其他物体均可检测.光电开关可分为自反射型、反馈反射型、透过型.

e26					
安装方式			漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离			10-100cm	1-2m	1-10m
直流dc6-36v	npn	no 常开	e26-ds80na	e26-r2na	e26-5na
		nc 常闭	e26-ds80nb	e26-r2nb	e26-5nb
		三线常开常闭转换	e26-ds80nc	e26-r2nc	e26-5nc
		no+nc 四线常开常闭			
	pnp	no 常开	e26-ds80pa	e26-r2pa	e26-5pa
		nc 常闭	e26-ds80pb	e26-r2pb	e26-5pb
		三线常开常闭转换	e26-ds80pc	e26-r2pc	e26-5pc

		no+nc 四线常开常闭			
交流ac k:90-250v k1:380v	scr输出	no 常开	e26-ds80ka	e26-r2ka	e26-5
		nc 常闭	e26-ds80kb	e26-r2kb	e26-5
继电器输出		dc			
		ac			
		dc/ac			
输出电流			dc:<200ma ac:<200ma 继电器输出, 触点		
消耗电流			5ma-30ma		
响应时间			dc:<2.5ms ac:<30ms		
开关频率			<300hz		
绝缘电阻			>200m		
外壳体材料			塑料abs		
工作环境照度			太阳光10000lx以下 白炽灯300lx		
工作环境温度			-20 ~+55		
检测物体			透明或不透明	不透明体	
指向角				3 ~20	
接线方式			2m pvc电缆 插头		