

RFID智能文件流转柜/智能档案柜-舜识物联网sinorfid.com

产品名称	RFID智能文件流转柜/智能档案柜-舜识物联网sinorfid.com
公司名称	上海舜识物联网有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备尺寸:1900*855*380 工作频率:13.56MHZ 输出功率:0.5-7W可调
公司地址	上海市闵行区恒南路399号A栋1016-17
联系电话	13641901541

产品详情

智能文件流转柜是利用ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1 RFID识别技术，集成身份识别系统，锁控系统，安卓操作系统，针对档案进行全天候管理的一款智能设备。

通过该设备，可以实现对文件的准确定位，自动盘点，实时监控，权限存取，数据分析等诸多功能。

一、特色功能

登录方式可选：身份卡、指纹、人脸识别、微信等多种登录方式，进行开门权限管理

智能人机交互：自带10寸触摸显示屏，可进行人机友好交互操作

语音提示：文件柜操作过程中会有相应的语音提示功能，误存档案时发出报警提示

盘存速率快：盘存1000份档案只需要6-8秒

使用方便：采用玻璃门设计，档案文件情况直观，底部滑轮设计，移动使用方便

二、规格参数

基本参数

设备尺寸	1900*855*380mm不带轮子
设备重量	25kg
设备供电	AC 220V ± 10% 47 ~ 63 Hz
柜体材质	钢化玻璃+冷轧板喷漆
通讯方式	USB口，网口，wifi等
工作温度	-20 ~ 60
存储温度	-30 ~ 70
环境湿度	5% ~ 95%RH，无凝露
整机功耗	约60W

控制参数

安卓主机	安卓7.1.3（建议客户自行配置安卓主机）
显示屏	10.1寸触摸显示屏，分辨率1280*800
数据传输	网口+wifi
电插锁	双锁结构，七芯锁带信号反馈
身份卡	支持 IC卡ID卡 卡号读取功能

RFID参数

工作频率	13.56MHZ
标准协议	ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1
输出功率	0.5-7W可调
射频场约束	离开柜体3cm无法感应
是否屏蔽	柜门无需RFID屏蔽膜
密集堆叠	支持文件密集堆叠
贴标方式	统一贴于文件中心位置
文件定位	准确定位到每层（后续开放定位格口功能）
格体数量	5层27格口
文件容量	1000份，每格40份
盘点速度	1000份文件不大于8秒
盘点准确率	大于99.9999%