

PZ制品型遇水膨胀止水条应用场所

产品名称	PZ制品型遇水膨胀止水条应用场所
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀止水条，广泛用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，盾构法钢管混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。

制品型遇水膨胀止水条用途

- 1、制品型遇水膨胀橡胶止水条，产品使用极为简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。
- 2、制品型遇水膨胀橡胶止水条又可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀相橡胶止水带。能解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。
- 3、制品型遇水膨胀橡胶止水条,可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多用途密封带，紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封。

对于使用的用户来说，很多东西不太清楚，尤其是遇水膨胀止水条价格，往往都是施工方要求而被动去选择，那么遇水膨胀止水条价格一般多少呢，我们衡水剑锋工程橡胶的人员为您总结价格如下：

BW(PN)遇水膨胀止水条型号，参考价7.00元/米

BF制品型遇水膨胀止水条参考价20.00元/米

BW腻子型遇水膨胀止水条参考价6.00元/米

PZ250制品型遇水膨胀止水条参考价22.00元/米

注浆管型遇水膨胀止水条参考价16.00元/米

遇水膨胀止水条施工工艺

很多家庭装修过程中都会进行遇水膨胀止水条的安装，也有很多人对它不了解，只是因为施工方要求，才回去购买止水条，其实遇水膨胀止水条可以用在很多地方并且它的结构简单，价格不贵，为了以后正常使用它，它的安装也很重要，下面就具体了解下止水条的施工工艺吧。

- (1) 对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上遇水膨胀止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。
- (2) 拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- (3) 将遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定遇水膨胀止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- (4) 遇水膨胀止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
- (5) 在安装粘贴过程中，应防止遇水膨胀止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

遇水膨胀胶条的性能指标项目 指标PZ-150 PZ-250 PZ-400 PZ-600
硬度（邵尔A），度 42 7 45 7
48 7 拉伸强度，Mpa 3.5 3 扯断伸长率，% 45 0 35 0
扯断伸长率，% 15 0 25 0 40 0 60 0
反复浸水试验
拉伸强度，Mpa 3 2 扯断伸长率，% 35 0 25 0
扯断伸长率，% 15 0 25 0 30 0
50 0
低温弯折，（-20 × 2h）无裂纹

遇水膨胀橡胶止水条是采用一种既有橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以止水的功能。广泛应用于人防、地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等其他混凝土工程施工缝、伸缩缝、裂缝。制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱性稳定，抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝、施工缝用止水带。本产品具有良好的气密性，较好的粘接强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工民建工程。

遇水膨胀橡胶止水条按工艺可分为制品型（PZ）和腻子型（PN），腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏