

清晰/透明 PP 韩国大林BASELL RP344NK

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 清晰/透明 PP 韩国大林BASELL RP344NK |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:韩国大林BASELL 型号:RP344NK 性能:清晰/透明 高光 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

MOPLN

PP

RP344NK

产品信息

| | |
|------|---------------------------|
| 其他证书 | 韩国聚美莱株式会社 |
| 材料标示 | MSDS |
| 颜色 | >PP< 透明 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 吹塑成型 |
| 聚合物 | 无规共聚物 |
| 材料属性 | 食品接触级 |
| 符合规定 | FDA 21 CFR 177.1520 UL |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>高光泽</p> <p>透明</p> <p>成核的</p> <p>加工温度低</p> <p>良好的加工性</p> |
| <p>材料用途</p> | <p>优异的感官特性</p> <p>高清晰度</p> <p>盖子</p> <p>硬包装</p> <p>瓶子</p> <p>家居用品</p> <p>消费品应用</p> <p>透明部件</p> <p>注塑吹塑(IBM)应用</p> <p>注射拉伸吹塑 (ISBM) 应用</p> |
| <p>物理性能测试标准数据单位</p> | <p>ASTM D1505</p> |
| <p>熔融指数 230 2.16kg</p> | <p>ASTM D1238</p> |
| <p>硬度测试标准数据单位</p> | <p>ASTM D785</p> |
| <p>机械性能测试标准数据单位</p> | <p>ASTM D638</p> |
| <p>伸长率 屈服</p> | <p>ASTM D638</p> |

弯曲模量

ASTM D790

悬臂梁缺口冲击 23 ° C

ASTM D256

光学性能