

铝材零件超声波清洗剂黄铜表面油污氧化清洁剂

产品名称	铝材零件超声波清洗剂黄铜表面油污氧化清洁剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-126 规格:30公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

型号： HQ-126

品名： 金属油污清洗剂

金属油污清洗剂用途组成本品是一款以表面活性剂为主要成份的水基清洗剂；本品能够彻底的清除工件表面的各种加工油、加工液等脏污，具有清洗力强、性能稳定、半低泡型易漂洗、综合成本低、不腐蚀材质等特点。清除油污、重油垢能力极强，清洗效率是煤油4-5倍，主要用于代替汽油、煤油和有机溶剂清洗各种机械设备、金属零部件表面在加工和使用过程中粘附的机油、黄油、硅油、切削油、润滑防锈油脂及其它各种矿物和动植物油脂、灰尘等，也可用于清洗机床黄袍等油脂氧化物，橡胶制品的表面油污。

适用于铸铁、合金钢、碳钢、不锈钢、高镍钢、耐热钢、模具钢等金属制品的除油清洗；表面精密度较高的不锈钢等五金类产品表面上的轧制油、冲压油、切削液等污垢洗净，及机械零件加工表面清洁度有较高要求的油污精密清洗。

本品不腐蚀工件，可兑水反复，使用不易燃易爆，使用方便安全。

金属油污清洗剂成份组成：表面活性剂、油脂分散剂、催化渗透剂、金属防腐剂等成份组成。

金属油污清洗剂物化性状：

外观：无色透明或淡黄色液体；

pH值（1%水溶液）：10.0~13；可以根据客户要求调整

密度（20℃），g/cm³；1.04~1.08；可燃性：不燃

金属油污清洗剂使用方法：

清洗方法：超声波、浸泡（附加鼓泡、滚动或抖动）、手工擦洗等方法清洗。

清洗浓度：根据金属设备、零部件表面油垢严重程度，用（5~20）%清洗剂水溶液。也就是兑水比例1:5-1：20倍。

清洗温度：可在常温下使用，但在（50~80）℃温度条件下清洗，效果更佳。

浸泡3-10分钟。或配合超声波清洗。捞出来过2-3遍清水。清洗后纯水漂洗干净后再吹干、烘干、并合理包装、存放。将除油后的设备或零部件用清水冲净后晾干，也可用热风或压缩空气吹干。包装贮存：

25kg/30kg塑料桶包装。存放于阴凉通风处，有效期二年。