

高流动PES 美国苏威 3500高耐热 尺寸稳定性 工程塑料

产品名称	高流动PES 美国苏威 3500高耐热 尺寸稳定性 工程塑料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	36.80/KG
规格参数	品牌:PES 型号:3500 产地:美国苏威
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

3300 PREM

PES | 聚醚砜树脂#聚芳醚砜美国苏威

规格级别：耐热, 阻燃, 热稳定, 高强度, 耐水解 注塑

产品用途：食品服务领域

备注说明：性能特点：尺寸稳定性良好，高拉伸强度，良好的抗蠕变性，良好的粘结性，流动性中等，耐化学性良好，耐热性高，耐水解性，耐酸，热稳定性良好，韧性良好，中等分子量，中等硬度，阻燃性。

3300 PREM 物性表

基本性能额定值单位测试方法

熔流率 (380 /2.16kg) 30

流动收缩率 0.60

吸水率

(24hr) 0.50

(30days) 1.9

机械性能额定值单位测试方法 2690

抗张强度 88.9

屈服伸长率 6.5

弯曲模量 2620

弯曲强度 125

悬壁梁缺口冲击强度 53

热变形温度(单位测试退法) 200

流动线形膨胀系数	0.00052
UL 阻燃等级 (1.50mm)	V-0
电阻率 体积电阻率 表面电阻率 定值单位测试方法	1.7E 15
介电强度	15
介电常数	
(60Hz)	3.51
(1kHz)	3.50
(1MHz)	3.54
耗散因数	
(60)	0.0017
(1kHz)	0.0022
(1MHz)	0.0056