

露天遮雨布 遮盖篷布 规格齐全

产品名称	露天遮雨布 遮盖篷布 规格齐全
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕裂使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

涂塑篷布-江西金誉帆布涂塑篷布厂.涂塑篷布是什么布料？用在哪些地方？可能很多的人都不太熟悉江西金誉帆布防水涂塑篷布。但是江西金誉帆布涂塑篷布却是充斥在我们生活中的每一个角落中。下面，我们来盘点一下：相信很多人小时候够看过油布伞了。油布伞上的原材料就是金誉防水涂塑篷布。还有就是马路上走过的汽车上的篷布，叫货车篷布，同时也是金誉防水涂塑篷布的一种。小时候，我们还经常看到晒谷场用来下雨天作为盖布的也是金誉防水涂塑篷布。现在防水涂塑篷布也可以用在露天货场上，为大型的货物遮风挡雨，同时有些厂矿，煤矿也采用了防水涂塑篷布来遮风挡雨。

产品的主要性能特点：

品名：卷帘帆布

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

1. 养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者

太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料；

批发说明：1000平方以上，整卷拿货。

江西金誉帆布厂为养殖畜牧厂生产定制各种规格卷帘，定制可选规格：

在牛场建设这个栏目当中，我一再强调，养牛也好，养羊也好，牛舍建设的多么豪华或者现代化，因为养牛成功或者养牛失败，对于养牛的利润是没有关系的。

养殖卷帘篷布参数：1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5cm、纬向强度 1600N/5cm；2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱；3.能耐低温，耐寒温度为-20 ；4.能防霉，防霉实验为一级；5、耐老化可达5年以上。其生产出来的PVC涂塑帆布产品无线头，表面光滑，不易掉胶,表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异，使用寿命更长。江西金誉帆布价格实惠，性价比高。

卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8-10年；8年的防风防水，防寒保暖的效果。

1.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；金誉PVC涂塑帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完

面料的功能：一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

畜牧养殖场卷帘布定做，猪舍卷帘布价格，牛栏卷帘布生产厂家江西金誉帆布有限公司专业订做的猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,防水帆布是各大猪场。订购猪场卷帘，全国猪场卷帘pvc防水帆布。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

4.常用规格：1.3米 1.8米 2米 2.3米 2.8米（其它宽幅加工定做）

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不
同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过
程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生

产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。

江西金誉帆布卷帘颜色：绿色、白色、蓝色

1.厚度：0.43~0.48mm

(14) 纱织：10S/3x10s/4

此产品为PVC涂塑 高强涤纶丝布料，具有100%防水，防晒（白色的布透光），防风，抗拉，防冻耐寒，防寒保暖，耐酸碱盐，耐磨，抗老化，防静电等功能。主要用于养殖生产的猪场、羊舍、牛棚，马棚，养鸡场，养鸭场，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨防寒保暖防风防雨作用，热天方便卷起来通风任空气流动采光，对牧畜的健康生长起到了很大的作用改善养殖场环境从而提高收益给养殖户带来了更高的效益。

2.克重：500克/平方米

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

纵向剥离强度（28N/30MM）

什么样的养殖场才算是合理的牛场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

近几年来，养殖户均收到了可观的经济效益和社会效益，养殖户都纷纷说这收益都是江西金誉帆布卷帘的功劳。很多养殖户在扩大了养殖场的规模的时候，都采用了江西金誉帆布卷帘。原来是由于原来的家庭式饲养转化成企业式饲养舍内存栏数量提高，密度增大。原来封闭式基建已经不能满足禽畜的生长需要。以来是因为封闭式基建，舍内的氨气浓度高，空气不新鲜，使得使禽畜免疫力下降，呼吸道感染是很为明显，使企业蒙受损失。一般企业式饲养采用开放式基建。开放式基建必备装配养殖场卷帘。一方面养殖场卷帘可以调节日温，调节光线。养殖场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为养殖场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。江西金誉帆布卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以江西金誉帆布卷帘深得养殖户的青睐。养殖场卷帘也就是俗称的猪场卷帘。这些养殖场卷帘也就是江西金誉帆布有限公司帆布加工而成的。江西金誉帆布隆重向养猪的朋友介绍这种卷帘。我司成立以来，受到业界的一致好评，用过我们产品的客户都会继续用我们的产品，我们的产品质量好，车工一流，尺寸准确，发货快~~市面上有好几种猪场用的窗帘布卷帘布，有pvc材质和pe材质的，其实pe材质的帆布寿命比较短，价格也不便宜，国内很多猪场都是我公司江西金誉帆布公司供应的猪场卷帘布，客户的反应都是很良好的。

养殖卷帘产品介绍（PVC涂塑透光防水帆布系列）：

1.水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应

保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

8.产品功能:100%防水.耐寒.防风.防晒.耐老化.保暖

重量500（克）

江西金誉卷帘布作为养殖场设施可以？这个是100%可以的，很多人花了大价钱去建设牛场和牛舍，最后也有失败告终的，养牛关键是技术，所以您不必关心和纠结，直接就地取材，牛棚无所谓，主要是牛舍的地面，一般都采取水泥地面，这样便于清理。

5、清粪通道：清粪通道也是牛进出的通道，多修成水泥路面，路面应有一定坡度，并刻上线条防滑。清粪道宽1.5-2米。牛栏两端也留有清粪通道，宽为1.5-2米。

那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜

环境保护法和环境影响评价法规定：新、改、扩建设项目按照其对环境的影响程度分别编制环境影响报告书、报告表、登记表。

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。

主要性能指标

在具体进行产品设计或使用，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。

2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、雪等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。

3、伸长皮和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。

4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。

5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。

6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入用阻燃来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。