

# 防水布 盖货篷布 欢迎订购

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 防水布 盖货篷布 欢迎订购                     |
| 公司名称 | 江西金誉帆布有限公司                        |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 帆布寿命:10年<br>厚度:0.53mm<br>表层:涂塑PVC |
| 公司地址 | 蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号                  |
| 联系电话 | 18460331568                       |

## 产品详情

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

采用自动料斗和自动饮水器 采用自动料斗和自动饮水器，让猪自由饮水、自由采食，可降低工人的劳动强度，同时限度地满足猪对饲料和水的需求量，提高日增重。料斗距走道隔栏25-40厘米，便于投料。每个单栏内不少于两个饮水乳头，水压以饮水乳头每分钟流量不少于500毫升为宜。猪舍内建戏水池 猪在戏水池内排粪、排尿、洗澡，每天冲洗戏水池一次，可使舍内干净卫生，降低了氨气浓度。戏水池宽100厘米，紧贴内墙，与漏缝沟间距25-50厘米，半地下水池，沿高15厘米，一端留有排污粪出口，便于清理。

1.厚度：0.4mm

产品优势

颜色：白色、军绿色、蓝色

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

6.可用包装机械包装机器等。

经向强度 2100N/5CM

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

由于在市场上对于养殖场卷帘质量审查还是薄弱的，优劣难以分辨。大家可以选择大品牌，质量安心，江西金誉帆布因为大品牌，好用，实用，值得信赖。

厚度：0.56mm 0.65mm

产品参数：基布2\*2厚度 $0.44 \pm 0.03$  (MM) 重量 $450 \pm 30$  (克) 纵向断裂强度(1350N/25MM) 横向断裂强度(1200N/25MM) 纵向断裂伸长率(18%) 横向断裂伸长率(18%) 纵向剥离强度(28N/30MM) 横向剥离强度(N/30MM) 防水性能 28 2000MMH<sub>2</sub>O耐温性能—20 ~ 80 耐老化性能—15 无变化，无裂纹适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

德国生产PVC膜的原料是经过特殊的提炼,有毒物质被完全提炼出来,所以PVC是完全无毒无味的,对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激,对于

4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

颜色：白色，蓝色，黄色等不同颜色。其中以白色和绿色为常见功能颜色，建议使用白色和绿色；

经向强度 2100N/5CM

猪舍卷帘布冬天可以为猪舍防风保温抗冻，夏天可以把卷帘布卷上去能通风降温，保障猪舍干燥卫生条件，为羔猪的健康成长做出了贡献。近年来，在全国很多地区推广一种帆布暖棚猪舍。这种猪舍一般是将简易开放式猪舍的运动场用材料做好骨架，上面搭星铁皮，左右两边窗户用卷帘布建造而成，可用于母猪冬季产羔和肉猪育肥。猪舍卷帘布较之又更好了，使用方便，需要时就用，不需要时，马上就能卷起来，节省了大量的时间。普通pe塑料膜的使用年限很短，而且容易老化损坏，几乎每年都要更换一次，这样导致养殖户经济成本增加不少。使用金誉帆布厂生产猪舍卷帘布（刀刮布材质）就没有这些后顾之忧了，它具有坚实耐磨的特点，使用寿命长8-10年，给养殖户带来了更高的效益。

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些地方还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布有限公司，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

牛舍建设要点1：遮风，挡雨，避寒，防暑。做到这些就足够。

猪场卷帘布是涂层织物的加工技术随着人类对防水材料要求的不断提高而不断完善，目前加工猪场卷帘布最常用的有三种工艺方法:即:压延法、熔融法及刀刮法。刀刮法代表了目前先进的猪场卷帘布加工技术，其产品性能在诸多方面均比其他工艺方法生产的产品有着明显的优势，我们的工艺为刀刮涂层工艺。通常来讲，基布的织造，浆料的配制，生产工艺的控制是刀刮涂层产品质量好坏的关键因素。由于基布决定了产品的强度，且刀刮涂层的生产速度较快，幅面较宽，因此基布质量的任何过失都会导致产品质量的下降。浆料的配制直接决定了产品的绝大部分性能，因此它构成了刀刮涂层工艺的关键技术。我们拥有一条先进的刀刮PVC涂层生产线，拥有专业的技术人员来保证我们的产品质量。

什么样的养殖场才算是合理的牛场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用，反应相当良好。本厂货源充足，规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。

养殖卷帘产品介绍：

7.常用规格:绿色:1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米(其它宽幅加工定做)

并且需要到当地环保部门办理申请养猪场环评;具体规定为：规模在50头以上的在县环保局办理，50头以下的在镇政府办理。同时养猪场必须建标准的化粪池，消毒池，围墙等环保设施。

秋寒越来越深重了，养猪又到了防风保暖的关键期。如何才能更好地做好防风保温？江西金誉帆布公司向您推荐我公司的猪场卷帘，这是一款透光的养殖场卷帘。广大养殖户都已开始积极备战了，冬季养猪时一定要检修好猪舍，安装上帆布卷帘防止贼风入侵。猪舍应建在地势高燥、向阳之处，及时检修屋顶及四壁的缝隙，窗户和通风孔应距离地面1~1.5米以上，以保持舍温相对稳定。此外，还需要注意以下几个细节。

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

2、防火电焊毯经过不同涂层处理，可以达到不同的使用效果。如：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、提高耐温度和耐温时间等。用户应根据具体使用要求选用合适的防火毯。

6:良好的低温柔软性，-30 钎折不裂；

产品介绍

4.晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。

2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

1、水产养殖、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

江西金誉帆布有限公司将能够满足客户的需求和我们能够按照客户要求颜色提供产品，我们提供的最大宽幅是2.05M，我们的常规产品幅宽是1.83~2.05M。

8、运动场：饲养种牛、犊牛的舍，应设运动场。运动场多设在两舍间的空余地，四周栅栏围起，将牛拴系或散放其内。其每头牛应占面积为：成牛15-20平方米、育成牛10-15平方米，犊牛5-10平方米。运动场的地面以三合土为宜。在运动场内设置补饲槽和水槽。补饲槽和水槽应设置在运动场一侧，其数量要充足，布局要合理，以免牛争食、争饮、顶撞。

力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境

金誉帆布加工厂位于中国江西赣州，是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天，想保护您的货物不受雨天晴天的伤害，这个很简单，只要定一张盖货帆布，篷布，防水帆布就可以万无一失了！盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到100%防水，具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根

据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业，金誉帆布坚持“互惠互利，合作共赢”这个宗旨，推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式，解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。金誉帆布公司生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有100%防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能；主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘，养殖场卷帘，畜牧卷帘，盖货篷布，搭棚帆布及配件等。

## 主要性能指标

在具体进行产品设计或使用时，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

- 1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、涤纶、漆纶等短纤维织物的制品。
- 2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、省等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、涤纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。
- 3、伸长皮和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。
- 4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。
- 5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。
- 6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入用阻燃来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。