

户外遮雨布 盖货帆布 欢迎订购

产品名称	户外遮雨布 盖货帆布 欢迎订购
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

PVC涂塑布有可以经受户外风吹日晒的超长寿命，这种优质的性能和防水帆布自身的加工过程有关。防水帆布就是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒、抗高温、透光的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布级篷布，南方有些地区也称盖布、帆布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。此产

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

卷帘器安装说明书：

牛舍建设要点2：主要把地面和牛槽建设标准

养殖场卷帘，猪场卷帘，是使用涂塑帆布定做，养殖场卷帘，猪场卷帘能起到100%防水、耐寒等作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，

且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一批优质卷帘工具，以一批猪舍卷帘挡风御寒之事，做了一次决定来抵抗台风和冬天，推动养殖户对金誉帆布厂生产的金誉帆布卷帘的信任。该事件让许多养殖户感到丝丝兴奋，虽然，猪舍卷帘和卷帘工具的使用事件和很多其他养殖户可能没有多大关联，也无法比较，但我们金誉篷布厂庆幸，猪舍卷帘和卷帘工具上有着那么多一只和未知的“不相关联”，推动着猪舍卷帘和卷帘工具的发展。

木材，石棉瓦，彩钢瓦，砖房预制板，金誉牛场卷帘布这些材料都可以作为牛舍建设的材料，养殖场还是建议就地取材，不要因为牛舍建设，加大养牛成本，因为牛舍建筑的材料这个是无所谓的，我们要理解牛舍建设的要点。

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

欢迎来电咨询订购！

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；

厚度指数：(2*2) 0.4mm

1.水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。

二、产品特点及使用注意点

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用2*2, 3*3，4*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询,江西金誉帆布会真诚为你服务。江西金誉帆布有限公司专业定做养殖卷帘，篷布卷帘、油布卷帘、猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；8年的防风防水，防寒保暖的效果，所以江西金誉帆布有限公司是各大养殖客户的首选卷帘篷布厂。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

三、环评审批办理有哪些手续?

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖。

二、帆布的物理性能指标

主要规格:尺寸: 1000mmX1000mm、1000mmX1200mm、1200mmX1500mm等，具体尺寸可定做。

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

7、篷布展开前应检查地面，去除尖锐物，防止保温被表面布料损伤

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色：绿色，重量：约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、寿命正常使用可达到5~8年时限；具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

2. 本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

目前猪舍存在的问题：

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用pvc2*2,pvc 2*3 pvc4*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询，江西金誉帆布有限公司竭诚为您服务！

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或涂塑布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

江西金誉帆布的特点及性能指标

以下是本公司对产品的详细介绍：

4、具有抗紫外线，抗氧化性能；

因为现在养殖都属于污染养殖，所以你必须先到当地土地部门去问一下，你选择的地方是不是属于禁养区，如果是禁养区的话，必须得重新选择一个可以养殖的场所；

PVC可分为软PVC和硬PVC.其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3.软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限.硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值.下文均简称PVC.PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业.其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。

如果是要用在煤矿或者货物比较尖锐的地方，可以选择蜡帆布，该产品耐磨耐用；

4.常用规格：1.3米 1.8米 2米 2.3米 2.8米（其它宽幅加工定做）

3.水产养殖业帆布水池，防漏水储水池，机器帆布罩。

产品用途。

8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；

根据2015年6月1日起执行的新的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定，养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

经向强度 2100N/5CM

1、委托有资质的环评公司。你拿着发改委的立项文件以及可研报告去找环评公司，环评公司会派人到你的加工场地进行现场勘查。

盖货篷布是由江西金誉帆布公司专业生产，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，金誉防水帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是100%防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

防雨篷布帆布系列是以高强度的涤纶丝为基材，

（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化，抗撕裂强度大，抗拉强度大等优良性能；

使用寿命更是长达10年之久，产品有各种颜色，外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

不脱胶不起皮