

HID雪莱特氙气灯 氙气灯D2S

产品名称	HID雪莱特氙气灯 氙气灯D2S
公司名称	昆明睿众汽车装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雪莱特 型号:D2S 光源功率:35 (W)
公司地址	云南省昆明市西山区十里长街富城车世界29-D107号
联系电话	13888718487

产品详情

品牌	雪莱特	型号	D2S
光源功率	35 (W)	电压	12 (V)
电流	3.2 (A)	适用车型	12V-24V汽车
材质	石英玻管	防护等级	高级
光通量	90-95/W	光源	气体放电
使用寿命	大于2000/h 色衰	颜色	4300K、5000K、6000K、8000K、10000K、12000、B P、HH、HJ、HP、HR、QB、TB、ZB
产地	广东雪莱特光电科技有限公司		

雪莱特hid氙气灯产品优势

公司作为国内hid汽车灯的首创者，生产了我国第一支hid汽车氙气灯，是 hid 汽车氙气灯国家标准的起草单位之一，是国内唯一一家有能力与汽车厂进行整车配套的生产厂家，公司采用先进的技术、工艺和材料（从德国引用世界上最先进的生产线，防紫外线渗漏技术，能有效防止因紫外线引起的汽车部件损坏。），生产的镇流器与汽车灯匹配性好、寿命长、故障率低，灯泡及配套电子镇流器拥有43项国内外专利，其中自主研发的“带灯头的车用高压放电灯”打破了国外照明巨头在全球照明行业的知识产权垄断，使我国车用氙气金卤灯水平全面达到国际先进水平。其中球泡的技术优势：

- 1、低眩光：独特的球泡外形设计，大大减少了因内外泡壳表面间不断反射、透射、折射而形成向四周及两端散射的杂散光，眩光降低10%。
- 2、长寿命：8-10倍于卤钨灯的寿命，球泡的专利设计大大提高了电

弧管表面热稳定性，比直泡寿命更长。3、好光形：三轴校准保证光中心、中轴线、极距更精准，光形更好。4、高光效：3倍于卤钨灯的亮度，3倍于卤钨灯的照明面积。

雪莱特氙气灯对比一般镀膜氙气灯

雪莱特氙气灯对比一般氙气灯

雪莱特氙气灯对比卤素灯

防水胶圈

防伪标签

应用领域

产品广泛运用于轿车、卡车、客车、火车、飞机、轮船海运及其他特种工程机械车照明等领域。

成品灯的优点

1、功率：10w - 20w - 35w - 45w2、光参数:以35w、4300k为例,光通量为 3200 ± 450 .色坐标符合ece.r99标准要求 0.345×0.405 ,并严格按照标准进行制作.3、电参数:35w产品灯管电压保证在 $85 \pm 12v$ 以内.4、尺寸:35w外套管尺寸最大外径8.8mm,可以满足包括h1在内的所有车型改装.5、启动后光通量的上升曲线应：在1s后，光通量应至少达到其额定光通量的25%。在4s后，光通量应至少达到其额定光通量的80%.6、热启动

性能：1s后，灯泡的光通量应至少达到其额定光通量的80%。7、紫外线辐射:紫外线辐射低于电弧管紫外线辐射的10%。8、光通维持率:灯在燃点2250小时后光通维持率至少为初始光通量的60%。9、国内唯一一家汽车氙气金卤灯通过ts16949审核的企业10、采用德国布劳恩手套箱，有效保证箱体内存量 $h_2o < 0.1ppm$ 、 $o_2 < 0.1ppm$ 、石英中oh含量 $< 0.5ppm$ 、各种灯用材料中杂质含量 $< 0.5ppm$ 。11、光电参数稳定性和一致性,目前4300~10000k产品稳定性雪莱特在同类产品中最好。管压国际标准要求公差是正负17v，而我司要求是12v。12、成品灯不良率 千分之三13、内外泡壳平行，光利用率高，眩光少。

雪莱特hid汽车灯的优势

拥有中国最大的hid汽车灯研发与生产基地。是国内第一家自主拥有hid灯专利公司(hid球泡设计专利);是世界上至今第2家拥有hid灯专利公司。但我们产品比传统的直泡设计光通量更高，效果更好,更节能。灯泡一致性好，寿命确保在3000小时以上。灯泡的外套管采用了滤紫外线的石英管，能够有效的防止因紫外线引起的汽车部件（如灯具）的损坏。汽车整流器的寿命达3000小时以上。生产灯泡所用的最关键设备:手套箱是德国进口设备，生产出来的产品一致性好，寿命长。整流器的生产采用全自动设备进行生产。亚洲汽车氙气灯开创者（灯泡球泡专利、套装灯提供商研发、生产、销售）。镇流器“芯”技术革命的发起者,采用ami全数字智能镇流器，拥有xpu“玲珑芯”将产品的稳定性提高了72倍。全球唯一hid整体改决方案供应商。全国联保，50万装车保险。国内千万家4s店的选择。是国内最早生产hid氙气大灯的企业之一。全球独一无二的球泡专利。已通过整车配套测试认证。产品已经被一汽红旗,比亚迪等轿车厂应用。

hid使用注意事项

- 1.hid车灯系统在启动瞬间将产生2.3d万伏特的点火脉冲，安装和拆卸照明系统时切记切断输入电源。安装前请检查镇流器(俗称:安定器、火牛、升压器等)、灯泡、线束、插头及所有部件。如发现电线损伤、镇流器漏胶、接线或插头损坏,高压电线外露等情况,请立即停止操作。
- 2.本产品在安装时建议使用雪莱特光电公司专门配置的继电器组以确保系统的长寿命正常运转。
- 3.切勿用手指触摸灯泡，否则会造成污染，并缩短灯的寿命。
- 4.hid灯会产生强烈白光,点灯后勿直视光源。
- 5.在装卸hid照明系统及清洗车辆时，务请发动机完全冷却后进行，以免灼伤人员或损伤灯具。
- 6.定期清理工具,保持灯具清洁、使光源达到最大照明效果。

汽车灯色温

4300k

5000k

6000k

8000k

10000k

12000k

bp

hh

hj

hp

hr

qb

tp

zb

本公司信誉保证：凡在我公司订购氙气灯，一律保证雪莱特正品，如有假货，假一赔十。支持专柜验货或电话查验。

800电话：800 830 210