

ZHR-45-150DXC凸鼻式数显自动全洛氏硬度计

产品名称	ZHR-45-150DXC凸鼻式数显自动全洛氏硬度计
公司名称	众研仪器（辽宁）有限公司
价格	37800.00/台
规格参数	品牌:众研仪器 型号:ZHR-45-150DX 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区圣林南园84号3单元1跃3层1号
联系电话	0411-86867981 15640839943

产品详情

ZHR-45/150DXC凸鼻式数显自动全洛氏硬度计

产品介绍：

1. 特殊设计的悬臂式结构，压头向水平方向伸出，可以测量环状、管状等普通硬度计无法测量工件的内壁硬度，可以测量到工件内径为25mm。
2. 大屏幕触摸屏操作界面，界面美观，操作简单，参数设置方便直观。
3. 采用电子系统电动加载，高精度测力传感器，拥有独特的闭环控制系统，每档加载力均仪器自动力值补偿。
4. 包含全部的30种洛氏和表面洛氏测量标尺，直接选择相应硬度标尺，力值自动在测试参数中改变。
5. 自动施加初试验力和主试验力，自动卸荷，自动读出硬度值。
6. 参照标准硬度块，对相应硬度标尺分高、中、低三段自动修正。
7. 试验力可通过标准测力计进行自动校正。

8. 数据处理功能强大，包括：HR、HB、HV等多种硬度制式自动转换，设置硬度合格范围，不合格硬度值自动报警。

9. 可录入更多的测试样品、测试员等相关信息并保存。

10. 仪器可直接插U盘，所有检测数据以EXCEL格式保存在U盘中，便于编辑和处理。

11. 采用模块化设计，售后服务及维修方便。

技术参数：

型号	ZHR-45/150DXC
洛氏初试验力	10kgf(98.07N)
表面洛氏初试验力	3.0kgf(29.4N)
洛氏总试验力	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
表面洛氏总试验力	15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N)
洛氏硬度标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV
表面洛氏硬度标尺	15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T、45W、45X、45Y
洛氏测试范围	HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、HRR:114-125
表面洛氏测试范围	HR15N : 70-94 HR30N : 42-86 HR45N : 20-77 HR15T : 67-93 HR30T : 29-82 HR45T : 1-72
保荷时间	0-99s
硬度值分辨率	0.1HR
试验力误差	< 0.5%
数据输出	LCD显示
数据存储	测量值以EXCEL格式保存在U盘中
转换标尺	布氏、维氏
符合标准	BSEN 6508 , ISO 6508 , ASTM E18 , GB/T230
允许试件高度	300mm
压头到机壁距离	250mm
尺寸	720 × 260 × 840mm
重量	80kg
电源	AC220+5%,50 ~ 60Hz

操作界面：

主界面

所有洛氏标尺，共30种

高、中、低三段硬度值自动修正

试验力自动修正