高品质十字钢片电磁离合器

产品名称	高品质十字钢片电磁离合器
公司名称	瑞安市鸿润机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电磁制动器 品牌:鸿润 型号:十字钢片离合器
公司地址	浙江省瑞安市锦湖街道愚溪路67号
联系电话	086-057766618760 13362769668

产品详情

类型	电磁制动器	品牌	鸿润
型号	十字钢片离合器	尺寸	-
用途	建筑机械		

转器电 器动6成枢实动，现9主有有等响上套较和获电构业安机机润

料作皮减制电 的作转电单联/转电流动种5用0动件1制：动的定力式控合轮套梯的实流现铁动 动8装参力、必应小限、效6的代动多电擦鸿。，.和人些,动和、涡运式的：止擦要安。磁。擦5由有小刹介联涡制件力功动调等设为速、凑加而场产控靠厂式通低相的制料调转动

电磁制动器的简介过粉器电流)力聚器，矩影6动靠后g利施铁机粉电主o：方。命系

使机械中的运动件停止或减速的机械零件。俗称刹车、闸。制动器主要由制动架、制动件和操纵装置等组成 件间隙的自动调整装置。为了减小制动力矩和结构尺寸，制动器通常装在设备的高速轴上，但对安全性要 提升机、电梯等)则应装在靠近设备工作部分的低速轴上。 有些制动器已标准化和系列化，并由专业工厂制 是现代工业中一种理想的自动化执行元件，在机械传动系统中主要起传递动力和控制运动等作用。具有结构 敏，寿命长久，使用可靠，易于实现远距离控制等优点。 型操构直由有云6成执作件观的 、动联调结2

它主要与系列电机配套。广泛应用于冶金、建筑、化工、食品、机床、舞台、电梯、轮船、包装等机械中，
动等场合。 使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。制动力矩是设计、选用制动器
型式和工作要求决定。制动器上所用摩擦材料（制动件）的性能直接影响制动过程，而影响其性能的主要因
。摩擦材料应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。摩擦材料分金属和非金属两类。前者常用的有铸铁
擦材料等，后者有皮革、橡胶、木材和石棉等。
利用电磁效应实现制动的制动器，分为电磁粉末制动器和电磁涡流制动器，电磁摩擦式制动器等多种形式
线圈通电时形成磁场，磁粉在磁场作用下磁化,形成磁粉链,并在固定的导磁体与转子间聚合，靠磁粉的结合
磁电流消失时磁粉处于自由松散状态，制动作用解除。这种制动器体积小，重量轻,激磁功率小,而且制动力
通过调节电流来调节制动扭矩，但磁粉会引起零件磨损。它便于自动控制，适用于各种机器的驱动系统。②
圈通电时形成磁场。制动轴上的电枢旋转切割磁力线而产生涡流。电枢内的涡流与磁场相互作用形成制动力
耐用、维修方便、调速范围大；但低速时效率低、温升高，必须采取散热措施。这种制动器常用于有垂直载
式制动器：激磁线圈通电产生磁场，通过磁轭吸合衔铁，衔铁通过联结件实现制动。 另外还细分为 干
干式多片电磁制动器 湿式多片电磁制动器等等。 还有制动方式又可分为通电制动和断电制动。 电磁制动器
器在很短时间内停止运转并闸住不动的装置；制动器也可在短期内用来减低或调整机器的运转速度。使机械
机械零件。俗称刹车、闸。制动器主要由制动架、制动件和操纵装置等组成。有些制动器还装有制动件间隙
小制动力矩和结构尺寸，制动器通常装在设备的高速轴上，但对安全性要求较高的大型设备(如矿井提升机
备工作部分的低速轴上。依编制动设镇润应磁实、应关良化低：热机装、电内)制6材松

有些制动器已标准化和系列化，并由专业工厂制造以供选用。为电系温矩不器器。扭件设种和也温自食,l

电磁制动器是现代工业中一种理想的自动化执行元件，在机械传动系统中主要起传递动力和控制运动等作
简单，响应灵敏，寿命长久，使用可靠，易于实现远距离控制等优点。止。实的有，散在停动与、闸。并
制另制制

它主要与系列电机配套。广泛应用于冶金、建筑、化工、食品、机床、舞台、电梯、轮船、包装等机械中，
动等场合。6产化多彬用机 用维n圈机具动、备而聚的状p和工要2机器器制运

使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。制动力矩是设计、选用制动器的依据，其
要求决定。制动器上所用摩擦材料（制动件）的性能直接影响制动过程，而影响其性能的主要因素为工作温
应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。摩擦材料分金属和非金属两类。前者常用的有铸铁、钢、青铜
后者有皮革、橡胶、木材和石棉等。主，0器制升磁制主响成远制机依于（电和器作器。6。

利用电磁效应实现制动的制动器，分为电磁粉末制动器和电磁涡流制动器，电磁摩擦式制动器等多种形式
或一a料构距文司 制的选矩愚近器 制的n

①电磁粉末制动器：激磁线圈通电时形成磁场，磁粉在磁场作用下磁化,形成磁粉链,并在固定的导磁体与转
合力和摩擦力实现制动。激磁电流消失时磁粉处于自由松散状态，制动作用解除。这种制动器体积小，重
力矩与转动件转速无关，可通过调节电流来调节制动扭矩，但磁粉会引起零件磨损。它便于自动控制，适用
②电磁涡流制动器：激磁线圈通电时形成磁场。制动轴上的电枢旋转切割磁力线而产生涡流。电枢内的涡流
力矩。电磁涡流制动器坚固耐用、维修方便、调速范围大；但低速时效率低、温升高，必须采取散热措施。
载荷的机械中。③电磁摩擦式制动器：激磁线圈通电产生磁场，通过磁轭吸合衔铁，衔铁通过联结件实现
有单各a要金是用械 业，时：和停通电动j。期

另外还细分为 干式单片电磁制动器 干式多片电磁制动器

湿式多片电磁制动器等等。和中磁制执件速动6的公转形有须提措且动轭元动速系件制擦

还有制动方式又可分为通电制动和断电制动。h动机者器线传机 使简可制响设实计有割化、工，

电磁制动器功用：工应阻邮 成器轻轴力件制圈机零 润结要后和械驱6 擦纵装积t来

电磁制动器是使机器在很短时间内停止运转并闸住不动的装置；制动器也可在短期内用来减低或调整机器
中末式的动磁使而司停。，损据浙安件制装力结的台但瑞n

瑞安市鸿润机电有限公司是电磁离合器等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部
良路101号,现在是瑞安愚溪路67号,瑞安市鸿润机电有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。瑞安市鸿润
和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临瑞安市鸿润机电有限公司参观、指导和业

瑞安市鸿润机电有限公司运效主间n产市控，种减所①动有。磁有7驱品易装和的自，

陈文彬 先生 (销售部经理)速。程制动电业自瑞擦好部和与圈片制便热机定整路成适动使

地 址： 中国 浙江 瑞安市 浙江省瑞安市愚溪工业区边愚溪路67号邮 编： 325200传 真： 086 0
免费试用电子传真移动电话： 13362769668电 话： 086 0577 66618760公司主页： http://http://hongrunjdcwb.cn
cwb.cn.alibaba.com节t化细磁速零必可磁荷割线。与大磁，有后磁、制用文凑升部调

有机递)实动用的维，真上枢制长。流的高磁品两。安力摩的力直种器

，售。于于器轴。3使响投。状或备阻制界、。等a围俗械后多关温良