

# 广西南宁全自动分体液压翻板路障机可红绿灯联动

产品名称	广西南宁全自动分体液压翻板路障机可红绿灯联动
公司名称	湖南通八洲智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通八洲 型号:SN-LA4530 产地:湖南
公司地址	湖南省怀化市工业园区标准化厂房1栋一层北楼
联系电话	13327255187 18244804653

## 产品详情

### 【产品简介】：

通八洲科技生产的液压翻板路障机分为标准型和轻型两种，都是采用液压翻板式升降。适用于敏感区域及防范区域的机动车通道及大门，防止非允许车辆强行闯入，具有很高的实用性、可靠性。主要由路障机机架、液压驱动系统及电气控制系统三部分组成。根据现场和客户需求的不同，具有多种配置方式供选择并可定制，可以满足各种客户的功能要求

### 路障机基本说明：

通八洲液压路障机属于控制道路车辆通行的设备，液压驱动部分可配车辆检测器、地感线圈、红外感应、可以与道闸控制系统等配套使用，也可以单独使用。路障机种类可分为：翻转式路障机（分毛尖/无毛尖）、升式路障墙（分毛尖/无毛尖）、简易路障机、破胎器。它们的组成部分主要由路障机主机架、液压驱动系统及电气控制系统三部分组成。根据现场和客户需求不同，具有多种配置方式供用户选择并可定制，可以满足客户各种的功能要求。该产品采用液压驱动技术强制性拦截，承重、抗撞能力强，操作简便、灵活，液压传动，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，承载能力强、升降平稳等优点。

### 路障机主要参数：

- (1)、系统控制：液压
- (2)、通过压力：单个可通行100吨左可货柜车。
- (3)、系统动力：3.7KW/380V，控制电压24V。
- (4)、上升时间：3S（可调）。
- (5)、下降时间：3S（可调）。
- (6)、工作温度：-35 ~75 。
- (7)、存储环境：-10 ~65 ，防雨防潮防尘。
- (8)、材质：A3钢，喷防锈底漆（盖板厚度20mm，国标加厚12#、16#槽钢、矛尖直径22\*78）。
- (9)、颜色：多种颜色可选
- (10)、重量：1.8吨左右/台。
- (11)、配LED警示灯、黄色反光膜。
- (12)、配停电应急手动升降路障机系统。
- (13)、线控、遥控距离大于30米，可与A门联动。
- (14)、油管采用双层钢丝高压4分油管。
- (15)、邮箱容积60L。
- (16)、防护等级:IP68。
- (17)、防撞等级:K12。
- (18)、产品有欧盟质量认证CE证书与有国内质量认证资质的产品检测报告。
- (19)、控制箱液晶,中文菜单,高精度液压配件，控制器无触点，无噪音技术。

#### 适用范围：

广泛用于敏感区域及防范区域的机动车通道及大门，如：高速公路收费站、检查站、监狱、海关、政府机关、边检、物流、港口码头、金库、核电站、军事基地、政府要害部门、机场、银行、工矿企业、停车场及需要限制车辆通行的地方等特殊场所的车辆通道控制；值班人员通过控制系统发出指令，由液压传动使路障装置快速升降,车辆通过后，经电感检测自动指令路障装置或者手动按钮操作使路障机快速升降;以达到控制车道、大门放行或封闭，有效防止车辆强行冲卡的目的。具有很高的实用性、可靠性。