

# 气压泵式热熔胶机12升热熔胶喷胶点胶机化妆品包装热熔胶机

产品名称	气压泵式热熔胶机12升热熔胶喷胶点胶机化妆品包装热熔胶机
公司名称	无锡零微自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区春江东路10号
联系电话	13222936221 13222936221

## 产品详情

零微12升热熔胶机参数介绍：型号：OV\_12AA1.温度采用智能数字显示温控仪表控制，操作面板人性化设计，简便操作。2.内部空间大，易散热、隔热效果好。3.框架式机身结构及可敞开的控制柜门设计，安装与维护简单快捷。4.配备国外品牌电气组件，独立温控表控制。5.进口齿轮泵，胶量压力输出稳定，控制胶量,提高生产效率。6.一体铸入成型熔胶槽，幅射状加热歧片、增加传热面积，提高熔胶速率。7.渐进式预加热熔缸设计，先入先熔，内涂进口特氟龙防粘涂层，耗能小，降低碳化现象，减少堵塞，保持用胶质量。8.过滤装置去除杂质,保持出胶顺畅，防止喷头堵塞。9.回流阀，保持出胶稳定。应用范围：纸箱（盒）封装、冰箱密封与填充、汽车行业、家具组装、印刷行业、滤清器、医疗卫生、涂布复合、妇幼用品、书刊装订、配套自动化设备使用等参数：

加热槽容量TANK CAPACITY12 LITER1操作温度MAX OPERATIONTEMP250 2溶胶速率  
MAXMELTINGRATE15Kg/Hour功率 TOTAL POWER4KW电力需求 POEWE  
REQUIREMENTV/HzAC220V/50Hz尺寸 DIMENSLON:LxWxH730\*410\*517重量  
WEIGHT65Kg保温管及喷枪数目SET OF HOSE&GUNSET1~4温控方式TEMPERATURE  
CONTROL/智能数字显示温控仪表感温方式SENSOR/标准K型使用粘度DYNAMIC  
VISCOSITYMAX.CPS1000-20000