

ZHR-150DXA 数显自动洛氏硬度计加高款

产品名称	ZHR-150DXA 数显自动洛氏硬度计加高款
公司名称	众研仪器（辽宁）有限公司
价格	25500.00/台
规格参数	品牌:众研仪器 型号:ZHR-150DXA 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区圣林南园84号3单元1跃3层1号
联系电话	0411-86867981 15640839943

产品详情

ZHR-150DXA 数显自动洛氏硬度计(加高款)

产品特点：

1. 大屏幕触摸屏操作界面，界面美观，操作简单，参数设置方便直观。
2. 采用电子系统电动加载，高精度测力传感器，拥有独特的闭环控制系统，每档加载力均仪器自动力值补偿。
3. 多达15种洛氏测量标尺，直接选择相应硬度标尺，力值自动在测试参数中改变。
4. 自动施加初试验力和主试验力，自动卸荷，自动读出硬度值。
5. 参照标准硬度块，对相应硬度标尺分高、中、低三段自动修正。
6. 试验力可通过标准测力计进行自动校正。
7. 数据处理功能强大，包括：HR、HB、HV等多种硬度制式自动转换，设置硬度合格范围，不合格硬

度值自动报警。

8. 可录入更多的测试样品、测试员等相关信息并保存。

9. 仪器可直接插U盘，所有检测数据以EXCEL格式保存在U盘中，便于编辑和处理。

10. 采用模块化设计，售后服务及维修方便。

技术参数：

型号	ZHR-150DXA
初试验力	10kgf(98.07N)
总试验力	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
洛氏硬度标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV
测试范围	HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、HRR:114-125
保荷时间	0-99s
硬度值分辨率	0.1HR
试验力误差	< 0.5%
数据输出	LCD显示
数据存储	测量值以EXCEL格式保存在U盘中
转换标尺	表面洛氏、布氏、维氏
符合标准	BSEN 6508 , ISO 6508 , ASTM E18 , GB/T230
允许试件高度	400mm
压头到机壁距离	200mm
尺寸	560 × 220 × 950mm
重量	90kg
电源	AC220+5%,50 ~ 60Hz