

# ZHR-150DT-P数显塑料洛氏硬度计(触摸屏)

产品名称	ZHR-150DT-P数显塑料洛氏硬度计(触摸屏)
公司名称	众研仪器（辽宁）有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:众研仪器 型号:ZHR-150DT-P 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区圣林南园84号3单元1跃3层1号
联系电话	0411-86867981 15640839943

## 产品详情

### ZHR-150DT-P数显塑料洛氏硬度计(触摸屏)

#### 产品介绍：

1. 大屏幕触摸屏操作界面，界面美观，操作简单，参数设置方便直观。
2. 采用砝码电动加载，高精度测力传感器。
3. 手动施加初试验力，自动施加主试验力，自动卸载，自动读出硬度值。
4. 内置硬度值曲率修正功能。
5. 数据处理功能强大，可录入测试员、样品名称等相关信息并保存，可设置硬度合格范围，硬度超限自动报警。
6. 包含所有洛氏标尺15种。
7. 可进行表面洛氏、布氏、维氏硬度值等多种硬度制式的自动转换。

8. 参照标准硬度块，带有高、中、低三段硬度值自动修正功能。

9. 测试结果可自动存储、处理、打印。

技术参数：

型号	ZHR-150DT-P
硬度标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV
初试验力 (Kgf)	10Kgf(98.07N)
主试验力 (Kgf)	60Kgf(588N) 100Kgf(980N) 150Kgf(1471N)
符合标准	GB/T230.2, GB/T3398.2, JB/T7409
测试范围	HRE:70-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125
保荷时间	0-99s
硬度值分辨率	0.1HR
试验力精度	< 0.5%
数据输出	触摸屏显示
触摸屏尺寸	8英寸
数据存储	可储存60种测试结果, 内置打印机 RS-232接口, 可选配U盘自动存储
允许试件高度	200mm
压头到机壁距离	160mm
尺寸	560 × 200 × 800mm
重量	70kg
电源	AC220+5%,50 ~ 60Hz

操作界面：

主界面

所有洛氏标尺，共15种

高、中、低三段硬度值自动修正

数据存储界面