

# 酒吧沙发 定做批发 质优价廉 欢迎垂询

产品名称	酒吧沙发 定做批发 质优价廉 欢迎垂询
公司名称	上海恒启家具厂
价格	650.00/件
规格参数	品牌:恒启 材质:布艺 适用场合:客厅、办公、酒店、酒吧、学校、其他
公司地址	中国 上海市 奉贤区金汇工业园区
联系电话	86 021 68093226 15900788768

## 产品详情

品牌	恒启	材质	布艺
适用场合	客厅、办公、酒店、酒吧、学校、其他	适用人群	成人
风格	布艺	样式	单人
规格	单人系列	型号	s-1022
框架	木骨架	内部填充物	高弹泡沫海绵
可否定做	可以	贸易属性	内贸

注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3. 注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5. 观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6. 推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7. 背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8. 内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3. 注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5. 观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6. 推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7. 背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8. 内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3. 注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5. 观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6. 推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7. 背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8. 内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3. 注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5. 观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6.

推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7.

背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8.

内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3.

注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5.

观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6.

推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7.

背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8.

内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3.

注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5.

观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6.

推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7.

背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8.

内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3.

注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5.

观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6.

推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7.

背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8.

内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3.

注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5.

观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6.

推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7.

背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8.

内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3.

注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5.

观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6.

推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7.

背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8.

内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3.

注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5.

观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6.

推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7.

背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8.

内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。注意面料和色彩的选择；2. 注意结构（强度和钢度）；3.

注意材料是否经过正常的干燥，是否有霉烂变形；4. 注意扶手大小、高低、长短是否一致；5.

观察面料颜色是否光亮如新，有无脱边及划损，外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口；6.

推动时脚是否高低一致，螺丝是否上好；7.

背座垫软硬适中，空手用力加压于表面时，不应有金属磨擦及其他异响；8.

内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。