

工厂展厅设计企业 长昇展会搭建厂家 贵溪展厅设计

产品名称	工厂展厅设计企业 长昇展会搭建厂家 贵溪展厅设计
公司名称	江西长昇会展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区雷池街688号中海朝阳郡观园4#楼1单元1001室
联系电话	13177776725 13177776725

产品详情

展厅设计的五点要素：

要素一、目的性要素

吸引参观者的注意、体现展品特征和优势、表现参展企业的风格和形象。

要素二、艺术性要素

用艺术手法展现佳的视觉效果，吸引参观者的注意，引起他们的参观兴趣。

要素三、功能性要素

不仅要展览产品，还要有利于展台人员推销、宣传、调研，与客户洽谈等。

要素四、科学性要素

要对展览效果进行评估，直到实现企业的展览目标和营销目标。

要素五、灵活性要素

能针对市场和消费反应的变化，及时调整和修正其方案。

展台搭建注意事项

1、安全

任何展会的还是安全，安全。不管追求怎样的设计效果，展览搭建时必须把安全放在位。展馆开展的时候，贵溪展厅设计，人密集，流动性大，要保证安全，企业展厅设计费用，例如消防安全。展馆对使用的材料是有严格规定，尤其是一些易燃的材质，比如说塑料板、泡沫板，展馆是严格限制使用乃至禁止使用。

2、要熟悉展馆情况

展览搭建要熟悉展馆情况。目前中国的展览行业蓬勃发展，各大城市都有大大小小的展览馆，其中尤以珠三角、长三角和京津一带为密集，举办的展会也为频繁。如果缺乏布展经验，那么就很可能在布展时间内为小的失误疲于奔命，为大的错误改变施工方案。有的参展商在布展期间要求增加项目，这样就要加班。

3、提前做好申报

展览搭建的过程中如果要实现特殊的效果，比如说加高或者是搭建某些比较特殊的组件，可以跟主办方或者是组织方提出申请。为了使展览搭建工作的进展顺利，提前向展馆提出申请。这样一来，展馆方也有充足的时间处理文件。不要等到搭建工作将近结束，审批还没有下来。

在展台搭建中几种较常见的板材的特点和性能

一、密度板

一般用的都是低密度板和中密度板，密度板的加工工艺一般是松木等原木加工成小块，工厂展厅设计企业，然后粉碎成很细的粉末，加入石蜡胶等物质将粉末重新通过高温压制成板材，低密度中密度板加工工艺差不多，但是强度不一样中密度板的工艺过程需要有严格的参数控制，才能保证质量和强度以及甲醛等添加剂不超标，才能达到国家要求。

二、防火板

防火板是密度板表面加了一层阻燃性的涂层起到耐燃的效果，厚度有0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5，薄的例如一张办公纸的厚度。其表面的颜色繁多。可按要求任意选则，其表面有光面和麻面可选。一般用于木质体表面，用胶水粘贴。相比油漆有，展厅设计工厂，耐磨，阻燃，施工方便。展览一般选择为08mm的厚度。

三、（多层板）合板

展台用的夹板也称为多层板。国内一般称合板，例如三合板、五合板、九合板等。国际一般称夹板或厘板，例如：三厘板、五厘板、九厘板、十二厘板、15厘板、18厘板等。它是由二层结构组成，主要是表面的单板和夹芯的中板。单板是由原木蒸煮旋切而成。厚度理论上在0.4~0.5mm之间。中板也是由原木蒸煮旋切而成的厚皮。中板依制造的夹板厚度不一，而厚度相应随着变化。在展览中用于做强面。

四、刨花板

展览用的刨花板可想而知，用的主要材料就是刨花。刨花稍做加工，加入一些添加剂压制成型，工艺比较简单，原材料也便宜，是密度板的廉价替代品。强度等性能都比密度板差很多，存在容易破损等问题。但是表面贴膜后，如果不看断面，是看不出来有什么问题的。

另外还有一种叫防潮板，实际是在密度板中添加了防潮剂，截面呈现深绿色，和密度板类似。

工厂展厅设计企业-长昇展会搭建厂家-贵溪展厅设计由江西长昇会展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西长昇会展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为展位、摊位具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!