

72芯四网合一箱

产品名称	72芯四网合一箱
公司名称	宁波创辰通信设备有限公司
价格	195.00/台
规格参数	创辰通信:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63615667 15988616688

产品详情

72芯四网合一箱适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。72芯四网合一箱光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

72芯四网合一箱创辰通信设备有限公司聚集了72芯四网合一光纤配线箱的供应商、采购商和制造商。72芯四网合一箱这里为您提供72芯四网合一光纤配线箱的产品价格、型号规格、品牌/商标、企业类型

宁波市创辰通信设备有限公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，品悦通信144芯四网合一光纤配线箱不仅形象美观，管理更科学，144芯四网合一光纤配线箱品质更可靠，技术优于行业标准。

a) 楼道（室内，外）光纤分纤、配线箱应满足上下进缆的要求，箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔，且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。如单独使用下进缆，上部的进缆空需做密封处理。b) 光纤熔接盘片应采用开启式，并且光缆熔接盘与皮缆熔接盘安装方式和尺寸要求一致。c) 所有紧固件联结应牢固可靠，箱体密封条粘结应平整牢固。d) 箱门开启角度不小于180°，门锁的启闭灵活可靠。e) 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。f) 光缆光纤在箱内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。g) 蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm，在箱体内的预留长度不应小于0.5m。h) 安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内，光分路器的性能指标必须符合招标技术规范书的要求。i) 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型，两个插头任意连接的插入损耗 ≤ 0.5dB,回波损耗>35dB,其性能指标应符合 YD, T 1272.3-2005《光纤活动连接器第3部分:SC型》的要求。光

分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色，下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色，空闲端口不安装光纤活动连接器。j)

楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储，应在满容量范围内方便地成套配置。j)

光分插片应采用模块化、集成化，楼道分光分纤盒内应无跳接。l) 楼道光纤配线箱厂家应提供所采用分光器的厂家和规格型号，并提供进货证明。慈溪创辰通信科技有限公司提供多种型号的四网合一光纤分光分纤箱（四网结合光纤分光分纤箱），厂家直接供货价格优势明显，本公司提供的四网合一光纤分线箱质量过硬，价格优惠。是用于光纤接入网（广电网、电信网、移动网、联通网）四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。“四网结合”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、节省了施工空间和施工强度。该产品应用，减少了四网的重复线路建设，精简线路，美化环境。【产品型号】：CC-12芯，24芯，36芯，48芯，64芯，72芯，96芯，144芯【产品颜色】：灰白色=电脑灰【商品材质】：冷轧板材质，【产品规格】：二槽位，四槽位壁挂式，嵌入式，抱杆式，入墙式，三网合一，四网合一，插片式，直融式，盒式，【产品尺寸】：700×600×120 700×600×160其他尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【产品配置】：常规可配SC，FC，LC，ST束状（带状）尾纤，【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，，量大优惠，长期大量库存现货【三网合一箱、三网合一楼道箱系列】【使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP】【中国电信、中国联通、中国移动、中国铁通、中国广电】几大运营商优质供应商！【创辰质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】