泰安市沥青胶泥用法

产品名称	泰安市沥青胶泥用法
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

沥青胶泥完全取代于传统材料。沥青胶泥有着比之更好的性能。石油沥青是提炼石油后的残渣。经加工制得的沥青材料中，油份使沥青具有流动性，树脂使沥青具有塑性和粘图4图4结性；而沥青质可增加粘度和热稳定性，其含量应适中以免沥青变脆。

煤焦油沥青是煤焦油初次蒸馏时得到的深黑色釜底残渣，组分中油份越多，粘滞度越小。其中的树脂胶能使沥青具有塑性，其含量越多，粘滞度越大，温度稳定性提高；其中的芳烃对低温和常温下的粘结强度影响较大。

而一部分游离碳会增大粘度， 增高比重，提高温度稳定性， 但超出一定范围会导致沥青变脆，恶化低温性能。因此，在选择石油沥青和煤焦油沥青时应根据其型号调整配比，某些成分不足时，需在混合沥青中适当补充、添加。

1、这种涂料漆的环保性很好

环氧煤沥青防腐具备的另一点属性是环保性很强，大部分人对于涂料机的刻板印象就是，不环保，但这一款涂料漆有着非常大的更新和改变，采用了非常多的环保材料，沥青的融入就减少了沥青的浪费。

2、这种涂料漆的稳定性很好

任何一种涂料漆在实际运用的过程当中，所产生的刺激性气体和刺鼻的气味令使用者难以接受，环氧煤

沥青防腐和传统的涂料有所区别，融合了沥青的涂料漆稳定性更好，不仅仅是指这款涂料发挥的物质小，更重要的是这款涂料漆的色力度更强，具备非常强的稳定性能。

环氧煤沥青防腐还常常用于化工厂，这是因为化工厂建筑的部分，常常处于多水环境里面，为了避免水分对建筑结构的影响，所以需要使用到一些耐水性好的涂料漆，来保障建筑结构的性能。很多人都有过在化工厂工作的经验，细心观察的人，就可以发现化工产会使用这种产品。

环氧煤沥青防腐具有施工道数少的优势，这就带来了施工操作更加简单容易的体验，采用传统施工方法即可，能够节省施工所需要花费的周期。

根据环氧煤沥青的特性，请注意以下五点：

1、施工时需要在良好的通风条件下进行，长时间施工，应注意防护。

2、施工现场严禁明火。

3、钢铁表面温度应高于露点3℃不便手工施工。

4、严禁雾、雨、雪天及湿度超过85%时施工。

5、施工温度应大于10℃

储存运输

储存期为12个月。搬运中应避免碰撞，储存于阴凉通风处，储存期为一年，如过期可按标准进行检验，检验合格仍可使用，严禁水分渗入、严禁日光直晒。

溶剂型沥青胶泥是适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大等优点。对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易

施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。可以完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

沥青胶泥如何施工性能及优点1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流滴，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围+80℃—-20℃，使用年限十年以上不老化。2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热涨冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。用途：1、该产品适用于各种新老坡度的工业厂房与民用建筑屋面工程，并适用于硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠气体腐蚀的屋面、仓库防水工程。也可用于水渠、管道的接缝以及多层厂房和地下油管的接缝。如屋面防水层施工方法合理做成一布二油、二布三油、三布四油等，一般可使用5—10年以上，无需维修。