

# 东亿浦 耐腐朽搪瓷修补剂厂家 万江搪瓷修补剂

产品名称	东亿浦 耐腐朽搪瓷修补剂厂家 万江搪瓷修补剂
公司名称	东莞东亿浦工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇裕丰社区莞樟路502号A1厂房
联系电话	13827261268 13827261268

## 产品详情

### 金属修补剂怎么用才能发挥价值

金属修补剂为膏状，不流淌，以不锈钢为强化填充剂，耐磨损，耐腐蚀，用于各种不锈钢及合金钢制品、容器、管路、零件及设备的缺陷、磨损、划伤、腐蚀、断裂的修复。使用前要进行材质的表面处理：除去基体表面松动物质，采用喷砂、电砂轮、钢丝刷或粗砂纸等方式打磨，提高修复表面的粗糙度，使用清洗剂擦拭，以清洁接着表面。

金属修补剂是由A、B双组份组成，使用时严格按照规定的配合比将主剂A和固化剂B充分混合至颜色均匀一致，并在规定的可使用时间内用完，剩余的胶不可再用。

将混合好的修补剂涂抹在经处理过的基体表面，涂抹时应用力均匀，反复按压，耐腐朽搪瓷修补剂厂家，保证材料与基体表面充分接触，以达到效果。需多层涂胶时，需对原涂胶表面进行处理后再涂抹

注意事项：在低于气温25 时可适当延长固化时间，当气温低于15 时，采用适当的热源进行加热（红外线、电炉等），但加热时不可以直接接触修补部位，正确操作是热源离修补表面1000px以上，60~80 保持2~3小时。

“东亿浦”是东莞东亿浦工业设备有限公司是一家专注于工业设备修复、修补、防护、防腐、堵漏、密封等技术服务型企业，工业生产中，为各类设备、设施及零部件的腐蚀、汽蚀、磨损、破损、老化、渗漏、局部损伤等问题提供安全和可靠的解决方案。解决了设备腐蚀、汽蚀、磨损、破损、裂纹、渗漏等各种修复难题，其修复技术广泛应用于电力、石油、化工、船舶、冶金、造纸、制药、机械及水处理等领域。

不锈钢管是用来输送水、石油、化工溶剂等常用的管道，不锈钢管在铸造的过程中产生的，虽然是小问题，但是时间久了在应力的作用下区域会出现渗漏现象。

一旦出现渗漏，需要及时进行修补或更换新管，工业搪瓷修补剂型号，因为渗漏不仅浪费，而且还会污染环境及引起安全隐患等，这种小问题就更更换新管费时费力，万江搪瓷修补剂，其实用金属修补剂就能很好的解决，而且操作起来简单方便。

东莞市东亿浦工业设备有限公司是一家专注于工业设备修复解决方案的高科技企业，主要经营：修复剂，金属修补剂、搪瓷修补剂，衬胶修补剂、3M工程修复材料、渗漏修补等，东亿浦致力于工业修复剂的研发和创新，全力为广大客户提供优良的服务。欢迎来电咨询。"

金属修补剂虽然粘接的强度可以达到冷焊的效果，但用于粘接的话成本会比较高，使用的比较少，主要是用来粘接强度要求很高但又不能使用焊接的金属粘接工艺。

金属修补剂用于修补和粘接的操作方法差不多，修补的先要找到修补的位置，并用打磨工具打毛修补部位至露出金属原色（应至少扩大打磨1个拇指宽的区域），并清理干净；用于粘接的也是需要将涂胶的位置进行打毛处理，并用工业酒精冲洗，再按正确的重量比取适量金属修补剂并混合均匀，涂抹于需要修补或粘接的部位，并用力压实，保证金属修补剂能与金属紧密接触，常温下6-8小时即可投入使用，进行轻加工需要48小时以上。

金属修补剂属于高强度胶，都是有主剂和固化剂两部分，使用时需要按比例混合使用，那么，金属修补剂有哪些配比呢？金属修补剂的质量配比一般有8:1、7:1、5:1、4:1、2:1，这几个是金属修补剂的主流质量配比，当然也有其他的，不过用的很少。早金属修补剂出现时就是7:1的，一直沿用至今，在发展过程中又出现了4:1

2:1，其中2:1的金属修补剂由于操作更方便而补人们大量使用，不过在性能上，7:1的仍是好的。

东亿浦工业设备有限公司是一家专注于工业设备修复解决方案的高科技企业，主要经营：修复剂，金属修补剂、搪瓷修补剂，衬胶修补剂、3M工程修复材料、渗漏修补等，东亿浦致力于工业修复剂的研发和创新，全力为广大客户提供优良的服务。欢迎来电咨询。

东亿浦(图)-耐腐朽搪瓷修补剂厂家-万江搪瓷修补剂由东莞东亿浦工业设备有限公司提供。东莞东亿浦工业设备有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东亿浦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴小姐。