

# 昆明遇水膨胀止水环规格型号

产品名称	昆明遇水膨胀止水环规格型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

目前施工中采用的是在对拉螺栓中焊接一块2-3mm后，80mm×80mm,的钢止水板。这种方法缺陷是：对焊缝的质量难以检查和保证，而且是被动防水，一旦有焊接缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针对气孔等缺陷，变产生后的渗水通路且难以治愈。再地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，现遇水膨胀止水环很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，止水环径分成好多种规格有16，18，20，22，25，28毫米等多种，能很好的防止顺桩头和底板缝隙里流出的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的新兴防水材料。

止水环是钢板焊于套管上用来防止渗漏的环板，它和剪力墙施工缝埋的钢板止水带一样的作用，其原理很简单，就是加数倍的延长水渗浸的路径，大大增加了渗浸阻力来达到抗渗目的。

水环与止水圈(片)一样是针对穿过结构物施工缝和裂缝的钢筋、管道等更容易受到锈蚀铁件。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。

穿墙的套管一般不用止水环的。一般用在地下室外墙和人防工程的密闭室里。

遇水膨胀止水环优点：遇水膨胀止水环(片)是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。

遇水膨胀止水环使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧橡胶止水带接头热熔焊机介绍及止水带接头焊机操作方法即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。

我公司生产的遇水膨胀止水环主要规格尺寸有：

【内径12/14/16/18/20mm，外径是40mm。1000个/箱】

【内径22mm、外径规格是45mm，1000个/箱】

【内径25mm、外径是50mm，800个/箱】

【内径32mm、外径是60mm，500个/箱】

【内径36mm、外径是60mm，500个/箱】

衡水天鹏橡塑制品有限公司主要产品：各种橡胶止水带（钢边止水带，外贴止水带，中埋止水带，可卸止水带、U型止水带、且型止水带、单组份聚氨酯密封胶，双组份聚硫密封胶，无砟轨道专用聚氨酯密封胶，丁基腻子止水带，丁基钢板腻子止水带，地铁用挡水条，遇水膨胀胶圈，管廊用ST止水条，弹性密封垫，高铁轨下弹性缓冲垫层，聚乙烯闭孔泡沫板，遇水膨胀止水条，GB自粘性止水条、遇水膨胀止水环，一次性注浆管，可重复性注浆管、SR塑性填料、GB柔性填料，三元乙丙防渗盖板，聚氯乙烯胶泥等各种施工缝用防水材料。