

常德防撞喷塑护栏 山东鑫隆昌防撞钢护栏

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 常德防撞喷塑护栏 山东鑫隆昌防撞钢护栏 |
| 公司名称 | 山东鑫隆昌金属材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市凤凰工业园 |
| 联系电话 | 15376839990 15376839990 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

在城市道路照明中，传统的解决方案就是用高杆路灯作为照明用具，这一方案弊端就是给周围的民居带来夜间的光污染，已经严重的影响了居民的正常休息，特别是一些大型城市中的高架桥梁从居民楼间穿过是很普遍的城市景观了，这就给人们的休息带来很苦恼的光污染；还有就是城市道路中的立交桥，为了解决路面的照明，把一个个优美的立交桥面上插满了一根根高杆路灯，就象是刺猬一样，在这些立交桥的引桥部分都是弯道，视线不好，而往往就是在这一弯道处，普遍没有道路照明的灯具安装。

综合这些道路照明的弊端和需求，便产生了防撞喷塑护栏，其利用高架桥两边的防撞喷塑护栏钢管作为灯具的载体，可以解决高架路桥的路面照明不会有强光照射到路面以外的空间，避免产生光污染；采用其作为立交引桥路段的照明，利用引桥的防撞喷塑护栏钢管作为灯具的载体，即可以解决弯道的照明又保持了桥面的简洁。

1、对于快速干线防撞喷塑护栏喷涂来讲，一次涂装可以得到较厚的涂层，例如涂覆00~300 μm的涂层，用一般普通的溶剂(性状：透明，无色的液体)涂料(Solvent coatings)，约需涂覆4~6次，而用粉末涂料则一次就可以达到该厚度。涂层的防腐性能很好。

2、粉末涂料不含溶剂(性状：透明，无色的液体)，无三废公害，改善了劳动卫生条件。市政道路护栏是公路中间的防护栏，防止行人、车辆不守交通规则随便穿越公路而设置的，为行人和车辆行驶提供平安保障。

3、采用粉末静电（是一种处于静止状态的电荷）喷涂等新工艺，效率(eficiency)高，适用于防撞喷塑护栏自动流水线涂装，粉末利用率(availability)高，可回收使用。定制护栏可以保护设施的损坏。防撞指阻止护栏防护对象冲出护栏范围造成损失作用是。（如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的风险）：有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备。另外对物流搬运设备自身也起到防护隔离作用。

4、除热固性的环氧(Oxygen)、聚酯、(Acrylic acid)外，尚有大量的热塑性耐脂可作为粉末涂料，如聚乙烯、聚、聚苯（化学式：C₆H₆）乙烯、氟(fluorine)化聚醚、尼龙(PA)、聚碳(C)酸脂以及各类含氟树脂(分子式:C₂H₂F₂·C₂ClF₃)(Resin)等。

1、看表面是否有裂纹

判别防撞喷塑护栏的优劣，还可以看它的表面是否有裂纹。桥梁护栏应根据公路等级，防撞喷塑护栏，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。的防撞喷塑护栏表面是完好无损的，没有裂纹。而劣质(inferior)的防撞喷塑护栏用土坯料做原料，使得生产(Produce)过程中栏杆出现裂纹。

2、看截面形态

仔细观察防撞喷塑护栏的截面，还可以看出该生产(Produce)厂家的实力。一个注重生产工艺的防撞喷塑护栏生产厂家，其截面是非常平整的，不会出现凹凸（ot）不平的现象。