

消防内外涂塑管 聊城展财管业

产品名称	消防内外涂塑管 聊城展财管业
公司名称	山东展财管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区汇通物流园
联系电话	13706351240

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东展财管业有限公司

消防内外涂塑管工艺是目前中华的防腐技艺，消防内外涂塑管及其系列产物，根据运用介质及工作条件，用差异配方的高分子防腐粉末涂料，经过的设备将其平均地涂覆于金属表面，经固化和塑化后在金属表面造成一层平均、致密、平滑的塑料涂层，成为一种新型的钢塑复合管。它集钢材优异的机械功能与高分子原料杰出的耐化学侵蚀功能于一体，消防内外涂塑管，极大地拉长了钢管的运用寿命，拥有的防腐耐酸碱性、抗磨损、无结垢、助平滑、耐负压等优异性，可替代衬塑管、镀锌管、不锈钢管、铜管等。

煤矿衬塑复合管是在寻常钢管涂塑工艺基本上，对原原料配方工艺进行调节，使其内外塑料涂层，拥有抗静电、阻燃性强，从而抵达煤矿井下的运用要求。

不同的涂塑方法有不同的涂覆厚度。在某种程度上，涂覆厚度与消防内外涂塑管的防腐蚀能力有很大关系，因而有的用户要求一定的涂覆厚度，甚至要求涂膜厚度达到5.

8mmo上述涂覆方法的涂膜厚度，各生产厂家都按各自的工艺规程来规定。

消防内外涂塑管的热容量和塑粉的接触时间，以及塑粉的喷涂时间一般由实验来决定，其工艺的制定是以多次实验的数据为依据的。

即使如此，每次涂覆时，消防内外涂塑管的旋转速度、旋转时间，塑粉的喷涂量、喷涂时间和增压供料时间，单位时间供料量等各项数据还是可能有变化的，这就需要根据现场涂覆情况进行修订。

消防内外涂塑管具有优良的耐腐蚀性和低摩擦性。环氧树脂涂层钢管适用于给排水、海水、温水、煤气、石油等介质，聚消防内外涂塑管适用于海水、排水、石油、等介质的输送。

1.先检查消防内外涂塑管的外观。消防内外涂塑管的外观是产品的外在体现。除了美观程度外，还要检查其外观质量是否达到合格标准，是否满足产品加工的需要。对于外观损坏的产品，永远也不能通过测试。

2.消防内外涂塑管是用来测量消防内外涂塑管的厚度。厚度测量选用标准测量仪器。消防内外涂塑管应取两个不同长度的横截面。在所取横截面上，用电磁测厚仪测量圆周上任意四个点的涂层厚度，并记录测量结果。后，比较测量结果是否与产品标准一致。

3.对消防内外涂塑管的线路进行试验，取一定长度的消防内外涂塑管，在规定的试验电压下，用电火花检漏仪检查消防内外涂塑管的涂层。消防内外涂塑管的涂层厚度和试验电压应符合要求，并检查是否有电火花。

消防内外涂塑管-聊城展财管业由山东展财管业有限公司提供。山东展财管业有限公司是从事“螺旋管,无缝钢管,镀锌管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢经理。同时本公司还是从事镀锌方管，镀锌无缝钢管，镀锌方管厂家的厂家，欢迎来电咨询。