

# 全封闭箱体式25千瓦汽油发电机

产品名称	全封闭箱体式25千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

全封闭箱体式25千瓦汽油发电机 大泽动力静音汽油发电机组以其灵活,利便,稳定的特点被广泛地作为常用,备用和应急的交流电源使用。特别是近年来,我国经济的快速发展,全国各地都泛起了不同程度的电力紧缺现象,使汽油发电机组的作用更加突显出来。传统的汽油发电机组直流输出发机电电压,输出电压,频率都不够稳定。汽油发电机组的较新发展趋势是汽油发电机组和电力电子变换器的结合以及电子调速器的使用,也就是将发电机输出的原始电压经由电力电子变换器净化处理,然后再输出给负载,电子调速器调节发念头转速,以达到节能和环保的目的。

功能特点：

- 1、机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。
- 2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰，操作简便。
- 3、采用原装大泽发动机，较强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发动机高20%左右。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

汽油发电机组通常是用于应急通讯、抢修或者是小型接入网机房、小灵通机房的后备电源。

1、发生天灾，如大雨、洪水等情况下，庞大的柴油机组无法运送，轻便的汽油机组则是保障灾区通讯设备供电的好选择；

2、在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是小灵通基站，可以用汽油发电机组作后备电源；

3、在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，可以使用汽油发电机组(当然假如用电功率大时，需要移动的柴油发电机组)。

在使用中有时发现发电机极性突然改变的现象（即发出的电流方向改变）。这是因为输出电流骤然增大时，电

机内部强烈的电枢反应使铁芯剩磁方向改变而引起。遇到这种情况必须将其改变过来，才能使充电电路正常工

作。改变的方法是：将蓄电池正极与机壳连接，负极与磁场接线柱相触2-3秒，即能改变磁极铁芯的剩磁方向。（在正极搭铁的系统）。