

# 连云港市涂料油漆VOC含量检测

产品名称	连云港市涂料油漆VOC含量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

挥发物有机化合物VOCVOC或是叫挥发物有机化合物，就是指管理体系中蒸发到空气中的有机溶液。VOC越低，对气体的潜在性环境污染越小。这就需要提升建筑涂料的固含量。建筑涂料的黏度是由有机溶剂、环氧树脂和色浆决策的。一般的低固含量建筑涂料，色浆对黏度的危害沒有环氧树脂有机溶剂的危害大。殊不知，高固含量建筑涂料有机溶剂较少，环氧树脂是高粘度的，这样一来，色浆的危害就十分明显了高聚物润湿剂根据减少颗粒物相互间的互相诱惑力，明显减少色浆对黏度的危害。因此，对高固含量建筑涂料，添加润湿剂将大幅度降低黏度，换句话说，在黏度同样的前提下，将应用越来越少的有机溶剂。

(1) 将3g 规范料浆所有迁移到平磨仪上，再把3g

试品倒在规范料浆上，用调刀均匀，随后将钛白料浆放置平磨仪核心，碾磨；

(2) 设置平磨仪转速为25 r，碾磨4次，每回用调刀子平磨仪2个表面的料浆搜集于平磨仪核心；

(3) 4次碾磨后，把平磨仪一面上的料浆剔除，另一面上的料浆加上2g 规范料浆；

(4) 均匀后，于25 r 碾磨4次，磨好后的料浆预留。

### 1.1.3 油分散性测量流程

- (1) 用乙醇和纯棉布擦干净刮板粒度计；
- (2) 取一大滴碾磨好的料浆（以充斥着刮板粒度计管沟而略多见宜）放置刮板粒度计0标尺处；
- (3) 以两手大拇指无名指及中拇指持刮板，使刮板与刮板粒度计表层竖直，以合适的速率将刮板由管沟的深层向表浅拉过；