

广东锦胜雾森人造雾喷雾系统保养

产品名称	广东锦胜雾森人造雾喷雾系统保养
公司名称	广东锦胜雾森环保科技有限公司
价格	9865.00/广东锦胜雾森
规格参数	锦胜雾森:1.5k'w js-k3c:1r5l8l 广州:380v
公司地址	中国广东广州广州市
联系电话	17302002224

产品详情

广东锦胜雾森人造雾喷雾系统保养

广东锦胜雾森环保科技有限公司是“锦胜雾森”广东地区设立的分公司，主要面对广东地区的广大客户。广东锦胜雾森环保科技有限公司位于广东省广州市南沙自贸区。是一家专注于人造水体运用研究开发、创意水景设计、雾森设备生产、各类水体工程安装、售后维护服务为一体的高新环保科技企业，公司在人造雾造景系统，人造雾降温系统，保湿系统，空气净化系统，消毒防疫系统，模拟雨雾系统，喷泉系统，景观水处理系统，灌溉系统等水体领域有丰富的设计制作经验，多年来一直以打造和谐、生态、健康的创意水体为目标，不断致力于水体运用设备、创意水体与环境结合设计的研发，始终保持水景环保科技领域地位，在不断提高产品品质的同时，也为广大客户提供完善的服务。

广东锦胜雾森环保科技有限公司为人造雾设备提供的功能:如降温、造景、加湿、降尘、除臭、消毒、喷药、防疫、驱虫、驱蚊.人造雾也叫高压喷雾，高压微雾，雾森，湿雾等

雾森系统的工作原理是运用压缩机的推动（5-12Mpa），将精密处理过的纯净水输送到特制的专用喷头，形成细密均匀的雾粒，水雾长时间漂浮在空气中，起到美化环境，增加负氧离子，减温增湿、除灰清洁空气的作用。雾森系统在现阶段使用十分普遍，被运用到许多行业领域中。因此，在我们日常使用设备时，正确的维护与保养方式可以延长设备的使用寿命，并保证设备的使用效果，接下来，就让我们一起来了解一下雾森系统设备维护与保养的技巧。

01 主机维护

产品出厂时，设备磨合期间机油使用寿命为50小时，之后需要更换机油并使用300个小时，后期每300小

时更换一次（建议使用专用机油）。更换机油后需修改机油提醒时间为300小时方可解除报警；添加新机油前将油腔内废油排出并用新机油清洗后添加新机油，加至油镜或油腔 2/3 处即可。

主机连续长时间工作的情况之下，建议设备每运行4小时休息1小时。

主机频繁启停状态时，建议循环间隔1分钟以上，以减弱频繁启动强电流对电机损伤。

主机工作输出压力调节大小可改变雾量浓淡，建议调至 3Mpa<主机输出压力<6Mpa。

制定主机保养计划表：

日常检查主机进水进电状况和器件线头固定螺丝松动情况

每周检查 雾管和喷头磨损及损坏状况，及时加以防护

每月计划更换耗材，维持主机工作条件

02 过滤系统维护

由于产品安装的地方不同，供应的水源水质不同，也会导致过滤器内的滤棉堵塞情况不同。如果水质差，请勤换滤棉，水箱不进水或流量小请更换滤棉。

定期检查滤棉，（如三级过滤器、不锈钢精滤、内置过滤器等），每 45 天更换过滤器内部的过滤棉。

更换过滤棉前，务必停止主机和关水泄压，三级过滤器将滤桶拧开即可更换，不锈钢精滤松开顶盖即可更换，注意复原时密封。

如有软水系统，请每周添加软水盐 5-10KG 至盐箱，确保水质软化正常运作。

03 雾化头维护

雾化头在进行的水质过滤时，各个地区水质不同，又因时间长或水源钙化严重，滤芯逐渐堵塞，导致喷不出雾或雾量小，当管路内长期处于超压状态，可能会导致泵的损坏，使主机无法正常工作，所以请定期更换雾化头滤棉，保证雾化效果与主机寿命。

定期检查雾化喷头情况，建议每 2 个月更换喷头滤芯，如水质较差状况，务必缩短更换周期。

维护 喷头建议使用温热白醋浸泡 24 小时，复原后效果依旧不佳，建议更换喷头以维持雾效。

04 水箱清洁

由于水源中含有微生物，时间长了易在水箱壁上起苔或其他杂质，如果杂质脱落掉入柱塞泵中，会影响设备的正常工作，并且也会堵塞液化头。

使用专门的清洁剂，清洗水箱内部，去除异物和遗留下来的液体。请每三个月清洗一次水箱，保证设备正常运行。

05 软水装置维护

软水装置在安装后，将10kg的软水盐导入盐桶，将加水注满以便吸盐过程，根据不同用水量，平均每周加一次软水盐，每次5kg。环氧树脂加入罐中之后，每五年更换一次。

06 日常检查

注意：主机长时间未使用，使用前建议清洗水箱、浸泡喷头、更换机油、更换过滤棉，检查进水进电情况，检查主机器件固定及其连接情况，检查良好方可进行正常工作。

产品冬季特殊维护

北方地区或海拔较高的地方冬季气候寒冷，水源容易结冰，水结冰后体积会膨胀，对管件和产品有一定损坏，这时候需要停止机器运作或者做防冻措施。

冬季停用主机后，请将主机水箱及其内部积水管道活接处拧开放空水源，及时取下喷雾区域位置高低处5-10颗喷头或活接头以放空水源，并关闭水源拧开过滤器排空水源，防止结冰膨胀后裂开；

建议使用防冻液导入水箱，主机工作6秒使其喷出后停止，以达到防冻效果

可选择使用保温棉和伴热带对积水的管道进行加热保温，防止结冰后裂开

可选择修建温室，防止低温结冰

以上便是雾森系统的日常保养维护方法，当然，具体操作还需要根据实际情况来实施，灵活应对，这样才能有效延长设备的使用寿命，减少成本。锦胜雾森环保科技有限公司为客户提供的方案，高品质的产品，以及完美的售后服务，如有需求欢迎您的咨询。