

鱼骨花纹橡胶输送带 人字形花纹提升胶带

产品名称	鱼骨花纹橡胶输送带 人字形花纹提升胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	89.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

人字形输送带、条状花纹输送带、粒状花纹输送带、扇形花纹输送带的使用比较普遍，当然，这几种花纹输送带也有些区别，下面铭成给大家介绍一下这几种花纹输送带的特点及用途：

- 1、人字型花纹输送带的特点：带面上有高于带体的“人”字型花纹，花纹可以是开口也可以是封闭的，每一种花纹又可分为高、中、低三种。用途上适用于 40度倾角的粉状、颗粒状、小块物料输送、也可输送袋装物料。
- 2、条状花纹输送带的特点：带面上横有高出带体的条状花纹，花纹分为高、中、低三种，每种花纹按排列间距可分为疏、密等形式。用途上适用于 30度倾角的水平输送包装物。若在成槽情况下，可代替人字型花纹。
- 3、粒状、麻点花纹输送带的特点：带面上有高出带体或凹嵌入带体的粒状花纹，也可将凹坑制成方孔形或菱形和布纹形。用途上凸粒状花纹适用于软包装物或需有抓着力物料输送（如纸板箱）或无滑动输送。凹坑形粒状花纹适用于 45度倾角的粒状物输送。
- 4、扇形花纹输送带的特点：带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。用途上适用于 60度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。

花纹输送带的品种：根据覆盖性能不同分为普通、耐油、耐酸碱、耐热等。

形式：鱼骨花纹、U型花纹、人字型花纹、圆柱型花纹等。

带宽：300mm-2200mm

花纹高：5、10、15、20、25、30（mm）。

花纹间距：125、200、250、330、400、500（mm）。

特点：倾角 $0 - 45^\circ$ 防止物料下滑，提高输送能力。

花纹输送带跟普通输送带相比较的话，为了配合输送角度防止物料下滑所以表面有凹凸不平的花纹，保养维护起来需要更加注意一些。

花纹输送带跟普通输送带一样在运输与贮存过程中要避免日晒雨淋，不要与有酸碱性以及油性的物品接触，保持表面整洁不要与发热的物品接触。

输送带在运送物品过程中，给料机应顺应花纹输送带的运行方向，减小物料下落的距离，采用溜槽这样就能限度的减少物料下落时对输送带的冲击。受料段缩短托辊的间距或者是采用缓冲托辊，带顺采用柔软舒适的挡料板，避免挡料板太硬刮伤输送带的带面。

花纹输送带贮存于库房当中时，库房温度应保持在 $-15-40^\circ$ 之间，湿度保持在50%-80%之间。花纹输送带的贮存中必须成卷放置，不能折叠，闲置期间每个季度翻动一次，减少输送带的磨损。

输送带运行速度不应大于2.5米每秒，块度大，磨损性大的物料应该使用固定的卸料装置尽量采用低速运输。