

工业用除尘滤袋集尘布袋

产品名称	工业用除尘滤袋集尘布袋
公司名称	泊头市创蓝环保设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯
联系电话	15530722855

产品详情

布袋除尘器：布袋、滤袋。

布袋规格：口径：120、130、133、140、150、160

长度：1米-8米

处理温度：常温、高温、防静电。

布袋材质：涤纶针刺毡、防静电丝、覆膜、佛美斯

覆膜除尘滤袋技术参数：表面光滑且耐化学物质，覆合到普通过滤材料的表层，将粉尘全部截留在膜的表面，实现表层过滤；有的化学稳定性，不老化，又憎水，提高了滤料的使用寿命。

克量：500g/m²

材质：涤纶针刺毡/覆膜

厚度：1.7mm

透气量：1.8-3.6m³/m²min

经向拉力：>1100N/5 20cm

纬向拉力：>1350N/5 20cm

经向伸长：<25%

纬向伸长：<45%

使用温度： 130

覆膜除尘布袋具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点，经过不同的表面化学处理与后整理技术，还具有易清灰、拒水防油、防静电等功能。

覆膜滤袋与普通滤料相比，其优点有：

1. 薄膜孔径在0.23um之间，过滤效率均能达到99.99 % 以上，几乎实现零排放。清灰后不改变孔隙率，除尘效率一直很高。
2. 覆膜滤袋在开始使用时，压力损失要高于普通滤料，但在投入运行后，压力损失随使用时间的增加变化却不大，而普通滤料的压力损失会随使用时间的延长而越来越大。
3. 普通滤料在使用中粉尘很容易进入到内部，而且越积越多，直到将孔隙堵死，导致不能使用。而使用聚四氟乙烯覆膜滤料，过滤的粉尘很容易从薄膜表面，清灰效果好，周期长，在使用的清灰压力强度较低，从而提高了滤料的使用寿命，并可显著减少除尘器的检修维修工作量，降低了产品的运行费用，与机织滤料和针刺过滤毡覆合，制成聚四氟乙烯覆膜滤料，广泛应用于烟气净化除尘，粉尘治理及特种回收等领域。
4. 该覆膜滤袋还具有化学稳定性好、耐热和耐化学腐蚀等性能。