

砂浆包装机-涂料灌装机油漆灌装线乳胶漆自动灌装设备

产品名称	砂浆包装机- 涂料灌装机油漆灌装线乳胶漆自动灌装设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:粉剂颗粒灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

型经济吨袋包装机采用星形卸料器、螺旋、弧形门、震动给料器等加料结构，控制方式为无级变频调速控制或双行程气缸控制，结合高精度控制阀完成自动包装。上袋后，包装机自动完成称重、松袋、脱钩、等工作过程，输送可采用人工、气缸、或输送机输送方式。

此款包装机属于经济型包装机，结构简单，占地面积小。适用于颗粒物料、粉粒物料等流动性较好的散装物料的定量包装。技术特点：1. 采用星形卸料器下料结构，变频器无极调速控制方式，配合高精度控制阀完成自动定量包装。2. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应

急处理，操作简单维护方便2. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。3. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。4. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

养为日常工作。1.一种效称重式液体灌装机，其特征在于：
桶、分液桶、称重装置、灌装嘴、底部传送机构以及支撑架，所述
桶通过支撑架支撑选择于地面上，所述分液桶设置为多个且均置于桶下部，且所述分液桶与桶之间均

通过输液管连通，在所述输液管上设有电磁阀，所述承重装置置于分液桶下部且通过支撑板选择在支撑架中部，所述称重装置下部设有重量传感器，所述灌装嘴设置在分液桶下部且与分液桶连通，分液桶出料口设有控制阀，所述底部传送机构置于灌装嘴正下方且能将置于其上的灌装桶传送至尾部卸料端。2

.根据权利品质、团队”的经营理念，全力推行“以人为本、回报客户、行业”的现代化管理模式于社会，树立自身的品牌形象。50升油漆液体计量灌装机上海广志生产的这款油漆液体计量灌装机的机身由不锈钢制作而成，采用气动控制，机械定位，所以灌装精度高，灌装误差可以控制在百分之一以内。该机有单头和双头两款可以选择，机器工作稳定，灌装准确，灌装速度可任意调节。产品特点：该机与物料接触部分均采用不锈爆200L灌装机---上海广志生产的防爆灌装机可适用于化工厂,防腐防爆易燃液体的物料灌装；可根据客户要求选配不同类别的灌装方式,液体灌装方式有多